Cod: 7406

Tavolo frigo refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 2 porte + cassettiera 1/2 -2+8 °C 179,5×70×85h cm



Descrizione

Banco frigo a basso consumo energetico con contenitori a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox. Compressore tropicalizzato + 43°C "Embraco". Termostato digitale "Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Sbrinamento automatico. Piedi in acciaio regolabili in dotazione. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Compatibile con misure GN. Griglie, guide, cassetti e ruote disponibili come accessori.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1795x700x850 mm
Dimensioni griglie	330x555 mm
Dimensioni imballo	1850x755x885 mm
Dimensioni interne	1275x570x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	420 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	1.73 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	148 kg
Peso netto	120 kg
Potenza Elettrica	0.4 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel

Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta