Cod: 7410

Tavolo frigo refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 4 porte in vetro -2 +8 °C 223×70×85h cm



Descrizione

Banco frigo a basso consumo energetico con contenitori a norma per la Gastronomia. Struttura interna ed esterna in acciaio inox. Compressore tropicalizzato + 43°C "Embraco". Termostato digitale "Dixell". Raffreddamento ventilato "EBM". Evaporatore anticorrosione. Sbrinamento automatico. Piedi in acciaio regolabili in dotazione. Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia. Porta a chiusura automatica. Guarnizioni magnetiche, facili da pulire e sostituire. Compatibile con misure GN. Griglie, guide e ruote disponibili come accessori.

Dimensioni

Dimensioni esterne	2230x700x850 mm
Dimensioni griglie	330x555 mm
Dimensioni interne	1692x570x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	560 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	3.15 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso netto	151 kg
Potenza Elettrica	0.4 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta