Cod: 8523

Tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte -22-17 °C 179,5×60×85h cm



Descrizione

Qualità, resistenza e versatilità. Completa l'arredo del tuo ristorante con l'attrezzatura ideale: scegli di acquistare la qualità di Ristoattrezzature con il nostro **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte**.

Ideale quando si parla di gastronomia e ristorazione: apri le porte dei tuoi laboratori all'arredo perfetto e conserva i cibi sempre alla giusta temperatura.

Il **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox** è dotato di 3 ante battenti, un motore incorporato e dei piedini regolabili sempre in acciaio.

Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche tecniche e scopri con noi come ottimizzare spazi e tempi.

Design e funzionamento

Il **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte** è stato concepito per supportare il lavoro di preparazione del cibo in ogni sua fase. Il suo design si distingue per:

- **1 piano di lavoro in acciaio inox**, sinonimo di garanzia e resistenza;
- **3 porte a chiusura automatica** per garantire la migliore conservazione dei cibi;
- **Piedi in acciaio** regolabili in altezza per una maggiore adattabilità alle esigenze.

Il Tavolo si presenta con un **aspetto minimal**: pulito ed essenziale per venire incontro alle esigenze estetiche ma soprattutto tecniche del tuo locale.

Metro alla mano calcola lo spazio che hai a disposizione. Ricorda che **le dimensioni totali del nostro Tavolo sono di 179,5x60x85h cm** sufficienti ad accogliere su più ripiani interni griglie di 33x45,5 cm per una capacità totale di 250 Lt.

La refrigerazione è ventilata e la presenza stessa di una ventola interna garantisce un'equa distribuzione della temperatura ovunque al suo interno.

Hai la possibilità di impostarla tra i **-22 e i -17 °C** e il compressore tropicalizzato + 43°C Embraco permetterà il corretto funzionamento del tuo **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte** anche con altissimi gradi di umidità esterni.

Il look del tavolo si completa con la presenza di un: **termostato digitale che sfrutta la tecnologia Dixell**, un **evaporatore anticorrosione** e lo **sbrinamento automatico**.

Tavolo congelatore refrigerato in acciaio inox: pulizia e manutenzione

Scegli la praticità del nostro **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte** e puliscilo con facilità.

In cucina è fondamentale procedere con cura a quest'operazione. Pianifica la pulizia sul calendario e assicurati una regolare manutenzione:

1. **Consulta il manuale d'uso**;
2. **Rimuovi e pulisci le guarnizioni**;
3. **Rimuovi le griglie all'interno**.

Gli angoli interni sono arrotondati proprio per facilitare questa operazione.

Perché è il prodotto che fa per te

Scegliere di acquistare il **tavolo congelatore refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox 3 porte** ti aiuterà ad aumentare le performance in cucina mantenendo contenuti i costi della bolletta energetica.

Ristoattrezzature, infatti, propone a catalogo tavoli refrigerati che si distinguono per un minor consumo energetico e per un minore impatto ambientale.

Il **gas refrigerante usato è R290**: un'alternativa green con **ottime proprietà di raffreddamento, efficienza energetica senza trascurare il rispetto per l'ambiente**.

Scegli la qualità dei nostri prodotti e **rendi l'ambiente di lavoro performante e confortevole** ottimizzando al meglio i tuoi spazi.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1795x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni imballo	1850x655x885 mm
Dimensioni interne	1257x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	250 Lt
Classe energetica	C
Compressore	embraco emte2134u
Consumo elettrico	5.42 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	137.5 kg
Peso netto	117 kg
Potenza Elettrica	0.6 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	gas caldo
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-22 -17 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta