Cod: 88840040071604

Tavolo frigo refrigerato a basso consumo energetico in acciaio inox con alzatina 4 porte -2 +8 °C 223×60×85h cm



Descrizione

I **tavoli in acciaio inox per le cucine professionali sono indispensabili in ogni attività di ristorazione**. Per completare l'arredo del tuo locale puoi scegliere tra diversi modelli e optional: **trova quello più adatto alle tue esigenze** con il nostro aiuto.

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte con alzatina per pasticcerie e cucine** è l'attrezzatura professionale ideale per il settore della gastronomia. **Pratico, capiente e resistente**. La presenza dell'**alzatina** 10 cm diviene accessorio **utile per evitare schizzi o cadute di cibo sul retro del tavolo**.

Il nostro tavolo per ristorazione garantisce una **corretta conservazione degli alimenti**, la sua costruzione rispetta **massimi standard di qualità** e si caratterizza per un **basso consumo energetico**. Fai spazio al prodotto ideale, fai spazio alla qualità!

Design e funzionamento

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte per pasticcerie** ti aiuta ad ottimizzare tempi e spazi di lavoro. La **cura per il dettaglio** e l' **attenzione per i materiali** sono una garanzia di qualità nel tempo.

Il **tavolo frigo refrigerato per gastronomia** di ristoattrezzature ha **dimensioni di 223x60x85h cm** e offre una **capacità totale di 390 litri**. Progettato per venire incontro alle esigenze quotidiane di chi opera nel settore della ristorazione.

Si distingue per:

- **Linee minimal**
- **Design tecnico** altamente professionale
- **Struttura in acciaio inox**
- **4 porte** con un sistema di chiusura automatica
- **Piedini in acciaio regolabili**.

Le **guarnizioni magnetiche** montate su ciascuna porta sono **facili da pulire e da sostituire**. Lo **spessore di coibentazione di 6 cm** fa la differenza sulla qualità di congelazione.

Il **pratico display**, posto sul davanti, permette di monitorare la temperatura d'esercizio che puoi facilmente impostare tra **-2° e +8 °C**.

La **refrigerazione ventilata**, invece, permette di mantenere la temperatura sempre costante al suo interno. L'**unità tropicalizzata** può lavorare senza problemi con temperature esterne fino a 43°C e un tasso di umidità del 60%.

Il tavolo frigo refrigerato 4 porte per pasticcerie e cucine è, inoltre, munito di un sistema di **sbrinamento defrost** atto a facilitare l'operazione di sbrinamento: automatico, periodico e veloce che garantisce ottime prestazioni nel tempo e una costante manutenzione dell'attrezzatura.

Il sistema di **evaporazione della condensa anticorrosione** manterrà inalterate le qualità organolettiche dei cibi conservati.

Infine, il **gas di refrigerazione impiegato è l'R290a**: un idrocarburo HC puro, considerato ecologico per via del suo basso impatto ambientale. Impiegato nella refrigerazione industriale e commerciale puoi facilmente trovarlo presso qualsiasi frigorista.

Perché è il prodotto che fa per te

Il **tavolo frigo refrigerato 4 porte con alzatina per ristoranti** ha una duplice funzione:

- **conservazione dei cibi a basse temperature**
- **ottimo piano da lavoro**.

Uno dei primi motivi che ti faranno scegliere il nostro tavolo frigo 4 porte è la sua **versatilità** e **capacità di ottimizzare gli spazi**

fornendo ben 4 vani utili da poter suddividere ulteriormente con **griglie di misura 33x45,5 cm**.

Una organizzazione particolarmente utile in **pasticceria, bar, pizzerie e attività ristorative in generale**.

Scegliendo il nostro tavolo ti assicurerai in poche mosse un ambiente di lavoro confortevole e avrai:

- **durevolezza**
- **prestazioni elevate**
- **consumi contenuti**
- **rispetto dell'ambiente**.

Leggi la scheda tecnica per i dettagli del prodotto.

Dimensioni

Altezza alzatina	100 mm
Dimensioni esterne	2230x600x850 mm
Dimensioni griglie	330x455 mm
Dimensioni imballo	2285x655x985 mm
Dimensioni interne	1692x470x580 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Capacità	390 Lt
Classe energetica	B
Compressore	embraco em2x3121u
Consumo elettrico	2.59 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	173 kg
Peso netto	139 kg
Potenza Elettrica	0.4 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	air defrost
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Termostato	dixell/carel
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Griglia per porta