Cod: 100870842067001

Frigo congelatore a pozzetto 75,4×56,4×84,5h cm 140 lt doppia temperatura +5 -25 °C con porta a battente a basso consumo energetico



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questo frigo congelatore a pozzetto è la scelta perfetta per chi desidera **versatilità di utilizzo** e **ottimizzazione dello spazio**, senza rinunciare alla **sicurezza** e al **risparmio energetico**. È ideale per ambienti professionali come ristoranti, gastronomie, mense e laboratori che necessitano sia di refrigerazione positiva che negativa in un unico apparecchio. Robusto, maneggevole e curato nei dettagli, ti permette di conservare in modo sicuro un'ampia gamma di alimenti, dai surgelati ai prodotti freschi.

Caratteristiche principali

- **Doppia temperatura da +5 a -25 °C**
  Grazie alla doppia temperatura regolabile, puoi utilizzare questo pozzetto sia come frigo che come congelatore. Una caratteristica che consente la massima **flessibilità operativa**, adattandosi facilmente alle esigenze stagionali o a diversi tipi di prodotto.
- **Anta battente robusta e funzionale**
  L'anta a battente è studiata per garantire una **chiusura efficace** e agevolare l'accesso al vano interno. La sua struttura solida assicura una lunga durata e una perfetta aderenza che favorisce il mantenimento della temperatura impostata.
- **Esterno in lamiera d'acciaio preverniciata**
  La struttura esterna è realizzata in **acciaio preverniciato**, un materiale resistente, facile da pulire e ideale per ambienti professionali. Offre anche una buona resistenza agli urti e alla corrosione.
- **Interno in lamiera goffrata**
  Il rivestimento interno in **lamiera goffrata** assicura maggiore igiene e durata nel tempo, evitando graffi e segni. Inoltre, facilita la manutenzione e la pulizia quotidiana.
- **Termometro a rotore ben visibile**
  Il termometro analogico ti permette di **controllare rapidamente la temperatura** interna, garantendo sempre la giusta conservazione degli alimenti.
- **Termostato meccanico regolabile**
  Il controllo della temperatura è facile e intuitivo, grazie al **termostato meccanico**. Ti consente di impostare il range ideale in base alle tue esigenze operative.
- **Sbrinamento manuale**
  Il sistema di **sbrinamento manuale** offre un maggiore controllo sulle operazioni di manutenzione e ti permette di decidere quando intervenire, evitando blocchi inattesi del ciclo refrigerante.
- **Cestello portaoggetti superiore incluso**
  In dotazione trovi un pratico **cestello superiore**, perfetto per separare prodotti di uso frequente o di dimensioni ridotte, ottimizzando lo spazio interno.
- **Ruote per uno spostamento facile**
  Dotato di **ruote**, questo pozzetto può essere spostato agevolmente anche da una sola persona, facilitando la pulizia e la riorganizzazione degli spazi nel tuo locale.
- **Chiusura con chiave**
  La presenza della **chiusura a chiave** garantisce una protezione extra per i tuoi prodotti, soprattutto in ambienti condivisi o a rischio di accesso non autorizzato.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 75,4x56,4x84,5h cm
- **Dimensioni imballo:** 77x58x88h cm
- **Capacità totale:** 140 Lt
- **Classe energetica:** E
- **Consumo elettrico annuo: 182 Kw/anno**
- **Gas refrigerante: R600A**
- **Alimentazione: Elettrica**
- **Temperatura d'esercizio:** da **+5 °C a -25 °C**

Dimensioni

Dimensioni esterne	754x564x845 mm
Dimensioni imballo	800x600x1000 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	140 Lt
Classe energetica	E
Consumo elettrico	182 Kw/anno
Gas refrigerante	R600A
Peso con imballo	34 kg
Peso netto	24 kg
Sbrinamento	manuale
Temperatura d'esercizio	+5 -25 °C

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 cestello portaoggetti superiore