**Cod: 93160032262011**

# Tavolo frigo refrigerato 3 porte in acciaio inox con alzatina -2 +8 °C 179,5×60×95h cm



**Descrizione**

**Perché acquistarlo?**

Questo **tavolo frigo refrigerato in acciaio inox con alzatina** è la soluzione ideale per chi cerca un banco di lavoro resistente, pratico e funzionale, capace di unire la robustezza della struttura in acciaio alla praticità di un sistema di refrigerazione ventilato. Perfetto per ristoranti, pizzerie, bar e laboratori di gastronomia, garantisce igiene, ordine e la possibilità di avere sempre a portata di mano ingredienti freschi e ben conservati.

Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox**
  Realizzato interamente in acciaio inox, è resistente alla corrosione, facile da pulire e pensato per durare a lungo anche in contesti professionali ad alta intensità di lavoro. Un materiale che assicura igiene e solidità in ogni utilizzo.
- **Pannello di controllo elettronico con display digitale**
  La gestione della temperatura è semplice e precisa grazie al controllo elettronico. Il display digitale consente di monitorare in tempo reale i valori impostati e mantenere sempre le condizioni ideali per la conservazione degli alimenti.
- **Porte con molla di ritorno e guarnizioni magnetiche**
  Le porte sono progettate per facilitare il lavoro quotidiano: la molla di ritorno assicura una chiusura automatica, evitando sprechi di energia e dispersione di freddo, mentre le guarnizioni magnetiche garantiscono una perfetta aderenza.
- **Piedi regolabili**
  I piedi in acciaio, facilmente regolabili in altezza, permettono di adattare il tavolo a diverse superfici e garantiscono stabilità anche su pavimenti irregolari. Una caratteristica fondamentale per chi lavora molte ore in cucina.
- **Alzatina in acciaio**
  L'alzatina posteriore protegge le pareti da schizzi e sporco, mantenendo l'ambiente di lavoro sempre pulito e igienico. Inoltre, rende il banco frigo più sicuro e pratico da utilizzare.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 179,5x60x95h cm
- **Dimensioni interne:** 133,5x43x56h cm
- **Capacità:** 239 lt
- **Potenza:** 0,275 kW
- **Gas refrigerante:** R600A
- **Refrigerazione:** ventilato
- **Peso netto:** 103 kg
- **Voltaggio:** 230 V
- **In dotazione:** 3 griglie con coppie di guide

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Altezza alzatina | 100 mm |
| Dimensioni esterne | 1795x600x950 mm |
| Dimensioni imballo | 1825x630x980 mm |
| Dimensioni interne | 1335x430x560 mm |
| Spessore coibentazione | 60 mm |

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 239 Lt |
| Classe energetica | C |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R600A |
| Peso con imballo | 127 kg |
| Peso netto | 103 kg |
| Potenza Elettrica | 0.275 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | electric defrost |
| Temperatura d'esercizio | -2 +8 °C |
| Voltaggio | 230 V |

**Equipaggiamento standard**

| | |
|---|---|
| In dotazione | 3 griglie 33x43 cm e 3 coppie di guide |