Cod: 93160042263011

Tavolo frigo refrigerato 4 porte in acciaio inox con alzatina -2 +8 °C 223×60×95h cm



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questo **tavolo frigo refrigerato in acciaio inox con alzatina** è la soluzione ideale per chi cerca un banco di lavoro resistente, pratico e funzionale, capace di unire la robustezza della struttura in acciaio alla praticità di un sistema di refrigerazione ventilato. Perfetto per ristoranti, pizzerie, bar e laboratori di gastronomia, garantisce igiene, ordine e la possibilità di avere sempre a portata di mano ingredienti freschi e ben conservati.

Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox**
  Realizzato interamente in acciaio inox, è resistente alla corrosione, facile da pulire e pensato per durare a lungo anche in contesti professionali ad alta intensità di lavoro. Un materiale che assicura igiene e solidità in ogni utilizzo.
- **Pannello di controllo elettronico con display digitale**
  La gestione della temperatura è semplice e precisa grazie al controllo elettronico. Il display digitale consente di monitorare in tempo reale i valori impostati e mantenere sempre le condizioni ideali per la conservazione degli alimenti.
- **Porte con molla di ritorno e guarnizioni magnetiche**
  Le porte sono progettate per facilitare il lavoro quotidiano: la molla di ritorno assicura una chiusura automatica, evitando sprechi di energia e dispersione di freddo, mentre le guarnizioni magnetiche garantiscono una perfetta aderenza.
- **Piedi regolabili**
  I piedi in acciaio, facilmente regolabili in altezza, permettono di adattare il tavolo a diverse superfici e garantiscono stabilità anche su pavimenti irregolari. Una caratteristica fondamentale per chi lavora molte ore in cucina.
- **Alzatina in acciaio**
  L'alzatina posteriore protegge le pareti da schizzi e sporco, mantenendo l'ambiente di lavoro sempre pulito e igienico. Inoltre, rende il banco frigo più sicuro e pratico da utilizzare.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 223x60x95h cm
- **Dimensioni interne:** 177,2x53x56h cm
- **Capacità:** 342 lt
- **Potenza:** 0,398 kW
- **Gas refrigerante:** R600A
- **Refrigerazione:** ventilato
- **Peso netto:** 194 kg
- **Voltaggio:** 230 V
- **In dotazione:** 4 griglie con coppie di guide

Dimensioni

Altezza alzatina	100 mm
Dimensioni esterne	2230x600x950 mm
Dimensioni imballo	2260x630x980 mm
Dimensioni interne	1772x530x560 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	342 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso con imballo	225 kg
Peso netto	194 kg
Potenza Elettrica	0.398 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	electric defrost
Temperatura d'esercizio	-2 +8 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	4 griglie 33x43 cm e 4 coppie di guide