Cod: 3425

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro



Descrizione

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro. Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 4 cm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 6 cm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (11/19h cm).

. Prodotto 100% Made in Italy.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1420x700x850 mm
Dimensioni imballo	1470x740x1000 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità netta	310 Lt
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso netto	115 kg
Potenza Elettrica	0.51 kW
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V