**Cod: 3475**

## Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro



### Descrizione

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro. Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 4 cm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 6 cm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (11/19h cm).

. Prodotto 100% Made in Italy.

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 2320x700x850 mm |
| Dimensioni imballo | 2370x740x1000 mm |

### Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità netta | 620 Lt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Peso netto | 164 kg |
| Potenza Elettrica | 0.55 kW |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura d'esercizio | 0 +10 °C |
| Voltaggio | 230 V |