Cod: 1045200106375

Armadio doppia temperatura refrigerato profondità 85 cm in acciaio inox 1 anta con 2 porte separate 700 lt -2 +10°C / -10 -22°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porte cieche, due interni separati entrambi da 300 lt. La parte superiore ha una temperatura d'esercizio di 2 +10°C, mentre quella inferiore di -10 -22°C. Dato che il prodotto ha due temperature d'esercizio ha 2 classi energetiche. Classe energetica in temperatura positiva: B, Classe energetica in temperatura negativa: E.

Caratteristiche generali:

- armadi Gastronorm 2/1 con profondità 85 cm
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento di 7,5 cm in poliuretano ecologico
- cremagliere (passo 5,2 cm) e guide in acciaio inox AISI 304
- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- gruppo frigorifero a tampone facilmente sostituibile
- modelli a porta cieca con unità condensatrice in classe SN-T (max +43°C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP
- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco
- funzione di raffreddamento rapido “Overcooling”
- possibilità di impostazione alta e bassa umidità
- sbrinamento automatico con resistenza
- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione
- evaporazione automatica della condensa con resistenza autoregolante
- illuminazione interna
- chiusura con chiavi
- porte autochiudenti con fermo a 105°
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (13–20 cm)

N.B. :Per avvalersi del credito d’imposta Industria 4.0 selezionare l’optional WIFI.

. Prodotto 100% Made in Italy.

Dimensioni

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	4 A
Capacità	700 Lt

Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	179 kg
Peso netto	167 kg
Potenza Elettrica	0.69 kW
Potenza frigorifera	0.63 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-10 -22, -2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta