Cod: 1045200209974

Armadio doppia temperatura refrigerato profondità 85 cm in acciaio inox 2 ante separate 1400 lt -2 +10°C / -2 +10°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porte cieche, due interni separati entrambi da 625 lt. Sia il lato sinistro che quello destro hanno una temperatura d' esercizio di -2 +10°C.

Caratteristiche generali:

- armadi Gastronorm 2/1 con profondità 85 cm
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento di 7,5 cm in poliuretano ecologico
- cremagliere (passo 5,2 cm) e guide in acciaio inox AISI 304
- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- gruppo frigorifero a tampone facilmente sostituibile
- modelli a porta cieca con unità condensatrice in classe SN-T (max +43°C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP
- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco
- funzione di raffreddamento rapido “Overcooling”
- possibilità di impostazione alta e bassa umidità
- sbrinamento automatico con resistenza
- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione
- evaporazione automatica della condensa con resistenza autoregolante
- illuminazione interna
- chiusura con chiavi
- porte autochiudenti con fermo a 105°
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (13–20 cm)

N.B. :Per avvalersi del credito d’imposta Industria 4.0 selezionare l’optional WIFI.

. Prodotto 100% Made in Italy.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	2.9 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C

Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	255 kg
Peso netto	232 kg
Potenza Elettrica	0.46 kW
Potenza frigorifera	0.812 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta