Cod: 115320580062969

Vetrina frigo sushi 132,4×40,6×31,6h cm 5 gn 1/3 refrigerata da banco bianca con vetri curvi e motore incorporato



Descrizione

Perché acquistarla?

Se stai cercando una soluzione compatta, elegante e funzionale per esporre sushi o altri alimenti freddi in modo professionale, questa **vetrina frigo da banco** con vetri curvi è l'ideale. Grazie al **motore incorporato**, si installa facilmente ovunque senza necessità di impianti esterni. Il **vetro frontale curvo** valorizza i prodotti esposti, mentre la **luce LED interna** ne esalta la freschezza. Con il **raffreddamento diretto e il doppio evaporatore**, assicura una conservazione ottimale e omogenea. È la scelta perfetta per chi vuole unire design, praticità e affidabilità.

Caratteristiche principali

- **Luce LED interna a basso consumo**
  L'illuminazione LED garantisce una visibilità ottimale dei prodotti esposti, migliorando l'appeal visivo e favorendo l'acquisto d'impulso. Inoltre, consuma pochissima energia e non altera la temperatura interna.
- **Termostato e display digitale integrati**
  Il pannello di controllo digitale consente di regolare e monitorare facilmente la temperatura di esercizio, mantenendola costante tra i **+2 e +10 °C**. Un'interfaccia semplice ma professionale per il massimo controllo.
- **Vetro frontale curvo**
  Oltre a essere esteticamente raffinato, il vetro curvo migliora la visibilità dei prodotti da più angolazioni. Una scelta di stile che valorizza l'arredo del banco e attira lo sguardo del cliente.
- **Sistema di raffreddamento diretto con doppio evaporatore**
  Questo sistema assicura una **distribuzione uniforme del freddo** in tutta la vetrina, mantenendo i cibi sempre alla temperatura ideale. Il doppio evaporatore aumenta l'efficienza e la velocità di raffreddamento.
- **Sbrinamento automatico**
  Non dovrai più occuparti della manutenzione manuale: il sistema automatico previene la formazione di ghiaccio, migliorando la durata della vetrina e il comfort di utilizzo quotidiano.

Scheda tecnica

- **Capacità interna:** 52 Lt
- **Alimentazione:** Elettrica
- **Classe climatica:** 4
- **Classe energetica:** B
- **Gas refrigerante:** R600A
- **Temperatura d'esercizio:** da +2 a +10 °C
- **Sbrinamento:** automatico
- **Potenza elettrica assorbita:** 0.23 kW
- **Peso netto/lordo:** 36 / 40 kg
- **Dimensioni esterne:** 132,4x40,6x31,6h cm
- **Dimensioni imballo:** 143,3x51x37,5h cm
- **5 vaschette GN 1/3** incluse di serie.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1324x406x316 mm
Dimensioni imballo	1433x510x375 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	52 Lt
Classe climatica	4
Classe energetica	B
Gas refrigerante	R600A
Peso con imballo	40 kg
Peso netto	36 kg
Potenza Elettrica	0.23 kW
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	+2 +10 °C

Equipaggiamento standard

In dotazione	5 vaschette gn 1/3