Cod: 11584002363016

Banco refrigerato per pasticceria panineria ventilato nero 0 +6 °C 103,7×100×120h cm



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questo banco refrigerato è pensato per chi desidera coniugare **design moderno**, **funzionalità avanzate** e **massima visibilità dei prodotti**. Il colore nero lo rende elegante e facilmente abbinabile a qualsiasi contesto professionale, mentre la refrigerazione ventilata assicura una distribuzione omogenea del freddo. Ideale per **pasticcerie, paninerie, bar e punti ristoro**, garantisce prestazioni elevate e semplicità di utilizzo, valorizzando ogni creazione esposta.

Caratteristiche principali

- **Refrigerazione ventilata**
  Grazie alla tecnologia a refrigerazione ventilata, il banco assicura una **distribuzione uniforme della temperatura** su tutta la superficie espositiva. Questo sistema è particolarmente indicato per mantenere la freschezza di dolci, panini e preparazioni rapide senza sbalzi termici che ne comprometterebbero la qualità.
- **Controllo digitale della temperatura**
  L'intuitivo **display digitale integrato** permette di controllare con precisione la temperatura interna, impostandola nel range ottimale da **0 a +6 °C**. Una funzione fondamentale per rispettare le normative HACCP e conservare i prodotti in modo sicuro e professionale.
- **Vetro frontale apribile con pistone a gas**
  Il vetro anteriore si apre facilmente grazie al sistema con **pistoni a gas**, facilitando la pulizia, la manutenzione e l'allestimento del banco. Una soluzione pratica e igienica che permette un accesso rapido al piano espositivo, mantenendo un design elegante e lineare.
- **Piano espositivo e top in acciaio inox**
  Le superfici in **acciaio inox** garantiscono **igiene, resistenza e facilità di pulizia**, elementi essenziali in ogni ambiente food. Il top superiore può essere sfruttato anche come punto d'appoggio per servire i clienti o per accessori da banco.
- **Illuminazione LED interna**
  L'**illuminazione LED** mette in risalto i prodotti esposti valorizzandone l'aspetto e incentivando l'acquisto. La luce è uniforme, a basso consumo energetico, e non altera la temperatura interna, garantendo massima efficienza.
- **Porte posteriori scorrevoli in plexiglass**
  Le porte scorrevoli posteriori in **plexiglass trasparente** consentono un accesso comodo e veloce all'interno del banco, agevolando il servizio e il rifornimento senza interferire con la visuale frontale del cliente.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 103,7x100x120h cm
- **Alimentazione:** Elettrica
- **Classe climatica:** 3
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Gas refrigerante:** R290 ecologico
- **Potenza elettrica:** 0.60 kW
- **Refrigerazione:** Ventilata
- **Temperatura d'esercizio:** 0 +6 °C
- **Voltaggio:** 230 V

Dimensioni

Dimensioni esterne	1037x1000x1200 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Classe climatica	3
Frequenza	50/60 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0.60 kW
Refrigerazione	ventilato
Temperatura d'esercizio	0 +6 °C
Voltaggio	230 V