**Cod: 115950011073028**

# Vetrina pasticceria ventilata 4 lati in vetro bivalente -18 +5 °C 79,5×76×201,5h cm



## Descrizione

Vetrina pasticceria moderna ed elegante, telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio.
Griglie di ventilazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser.
Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione.
Struttura interna composta da 30 ripiani rotanti a spicchi in plexiglas ad alta trasparenza, con raggio di 26 cm.
Possibilità di muovere i ripiani per permettere linserimento di torte più alte di 15 cm.
Illuminazione a LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.
Centralina touch-screen con funzione di risparmio energetico avanzata.
Robuste ruote girevoli, con e senza freno cromate inox.

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 795x760x2015 mm |

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | 550 Lt |
| Classe energetica | D |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto | 222 kg |
| Potenza Elettrica | 0.46 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | gas caldo |
| Temperatura d'esercizio | +5 -18 °C |
| Voltaggio | 230 V |