Cod: 108140062062594

Vetrina gelateria ventilata 4 lati in vetro -18 -21°C bianco capacità 248 lt 65×65×195h cm



Descrizione

Perché acquistarla?

Questa **vetrina per gelato professionale** rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca un'esposizione efficace e al contempo elegante. Grazie al design moderno in vetro su quattro lati, garantisce una visibilità eccellente del prodotto da ogni angolazione, attirando l'attenzione dei clienti e valorizzando le tue specialità. Ideale per gelaterie, bar, ristoranti o locali con servizio dessert, offre un'elevata capacità e temperature costanti per una conservazione impeccabile. La praticità si sposa con la sicurezza, grazie a una serie di funzionalità studiate per semplificare il lavoro quotidiano.

Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox e vetro**
  Robusta, igienica e facile da pulire, la struttura è realizzata in **acciaio inox** per garantire massima durata e resistenza nel tempo. I **4 lati in vetro temperato** offrono una visione completa del contenuto, valorizzando i gelati in esposizione.
- **Refrigerazione ventilata per temperature omogenee**
  Il sistema **ventilato** distribuisce il freddo in modo uniforme su tutti i livelli, assicurando che ogni vaschetta di gelato sia mantenuta alla **temperatura ideale tra -18 e -21°C**, anche in presenza di frequenti aperture.
- **Termometro digitale e controllo elettronico**
  Il **termometro digitale integrato** consente un controllo costante della temperatura interna, mentre il **regolatore elettronico** permette di impostarla facilmente con precisione, ottimizzando la conservazione in base alle esigenze.
- **Illuminazione LED interna**
  L'**illuminazione LED a basso consumo** esalta i colori e la presentazione del gelato, creando un effetto visivo accattivante che stimola l'acquisto, senza surriscaldare l'ambiente interno.
- **5 mensole in vetro temperato**
  In dotazione, sono incluse **5 mensole in vetro temperato** da 53x41,7 cm, regolabili in altezza, ideali per organizzare l'esposizione in modo flessibile e ordinato.
- **Sbrinamento automatico**
  Il sistema di **sbrinamento automatico** evita accumuli di ghiaccio, mantenendo le prestazioni ottimali nel tempo e riducendo al minimo la manutenzione.
- **Ruote con sistema frenante**
  Dotata di **4 ruote piroettanti**, la vetrina può essere facilmente spostata per la pulizia o il posizionamento. Due ruote sono dotate di **freno di sicurezza** per garantire stabilità una volta in posizione.
- **Chiusura con serratura integrata**
  Per proteggere i prodotti anche durante l'orario di chiusura o in ambienti condivisi, la porta è dotata di **serratura di sicurezza**, una garanzia in più per locali pubblici e commerciali.

Scheda tecnica

- **Capacità**: 319 litri
- **Temperatura d'esercizio**: -18 / -21 °C
- **Refrigerazione**: ventilata
- **Sbrinamento**: automatico
- **Alimentazione**: 230 V – 50 Hz – 1 kW
- **Gas refrigerante**: R290
- **Classe energetica**: D
- **Classe climatica**: 4
- **Peso netto**: 203 kg
- **Dimensioni (LxPxH)**: 65x65x195h cm

Dimensioni

Dimensioni esterne	650x650x1950 mm
Dimensioni imballo	760x740x2170 mm
Dimensioni interne	550x495x1119 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	452 Lt
Capacità netta	319 Lt
Classe climatica	4
Classe energetica	D
Consumo elettrico	23.51 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	225 kg
Peso netto	203 kg
Potenza Elettrica	1 kW
Rumorosità	44 db
Sbrinamento	automatico, gas caldo
Temperatura d'esercizio	-18 -21 °C
Voltaggio	220 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Mensole in vetro temperato (N° 5 - mm 530 x 417)