

Cod: 11676001063012

Armadio congelatore refrigerato Classe A in acciaio inox 1 anta 700 Lt, ventilato -18 -22 °C tropicalizzato a basso consumo energetico



Descrizione

Perché acquistarlo?

Se cerchi un armadio congelatore che garantisca **prestazioni professionali costanti** anche nelle condizioni ambientali più difficili, questa è la scelta giusta. La **classe energetica A** ti consente di abbattere i consumi e ottimizzare i costi di gestione. Il design robusto in **acciaio inox** lo rende perfetto per ambienti di lavoro intensivi, mentre il **compressore tropicalizzato** assicura il massimo della resa fino a 38 °C. È la soluzione ideale per chi vuole un prodotto affidabile, facile da gestire e costruito per durare nel tempo.

Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox di alta qualità**

Realizzato interamente in **acciaio inox**, questo armadio congelatore offre una resistenza eccezionale all'usura e facilita la pulizia quotidiana. Ideale per contesti professionali come cucine di ristoranti, pasticcerie e laboratori alimentari.

- **Refrigerazione ventilata per un freddo uniforme**

Grazie alla **refrigerazione ventilata**, la distribuzione del freddo è omogenea in ogni punto dell'armadio. In questo modo, tutti gli alimenti vengono conservati in modo ottimale, riducendo il rischio di formazione di ghiaccio e mantenendo la qualità dei prodotti.

- **Trattamento anticorrosione**

La struttura interna ed esterna è trattata con un apposito **rivestimento anticorrosione**, che protegge le superfici dall'umidità e dal contatto con gli agenti aggressivi tipici dell'ambiente di cucina professionale.

- **Controllo preciso con termostato digitale**

Il **termostato digitale Dixell** consente di controllare con precisione la temperatura di esercizio (da -18 a -22 °C). Il sistema integra anche la funzione di sbrinamento automatico, semplificando la gestione e garantendo sempre le migliori prestazioni.

- **Sistema per l'eliminazione della condensa**

Una **resistenza elettrica integrata** previene la formazione di condensa e la conseguente presenza di acqua all'interno dell'armadio, garantendo un ambiente di conservazione sempre asciutto e igienico.

- **Porta cieca con sicurezza e praticità**

La **porta cieca** è dotata di un'impugnatura ergonomica per un'apertura agevole e di una **chiusura con chiave**, per una maggiore sicurezza nelle aree a libero accesso o in ambienti condivisi.

- **Illuminazione interna a LED**

La presenza della **luce interna a LED** consente una visibilità perfetta dell'interno dell'armadio, riducendo i consumi rispetto alle lampade tradizionali.

- **Dotazione completa di griglie e guide**

L'armadio è fornito di **3 griglie GN 2/1** e di **3 coppie di guide**, che permettono di modulare facilmente gli spazi interni a seconda delle esigenze operative.

- **Compressore tropicalizzato ad alte prestazioni**

Il **compressore Danfoss tropicalizzato** è progettato per funzionare anche in ambienti con temperature fino a 38 °C, garantendo performance costanti anche in cucine particolarmente calde.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 740x830x2010 mm
- **Dimensioni imballo:** 594x702x1394 mm
- **Alimentazione:** Elettrico
- **Capacità:** 700 Lt
- **Classe energetica:** A
- **Compressore:** danfoss
- **Consumo elettrico:** 2.5 Kw/24h
- **Consumo elettrico:** 918 Kw/anno
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Gas refrigerante:** R290
- **Potenza Elettrica:** 0.24 kW

- **Refrigerazione:** ventilato
- **Temperatura ambiente massima:** 38 °C
- **Temperatura d'esercizio:** -18 -22 °C
- **Termostato:** dixell
- **Voltaggio:** 230 V
- **In dotazione:** 3 griglie GN2/1

Dimensioni

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	765x855x2070 mm
Dimensioni interne	594x702x1394 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	700 Lt
Classe energetica	A
Compressore	danfoss
Consumo elettrico	2.5 Kw/24h
Consumo elettrico	918 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con imballo	144 kg
Potenza Elettrica	0.24 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie GN2/1 e 3 coppie di guide
--------------	-------------------------------------