Cod: 11957

Lavastoviglie professionale elettromeccanica a capote trifase con cesto quadro 50×50 cm dosatore brillantante e dosatore detersivo installati



Descrizione

Perché acquistarla?

Questa **lavastoviglie professionale trifase** è progettata per chi cerca una macchina performante, durevole ed efficiente nei consumi. Ideale per le **cucine professionali** che necessitano di **lavaggi rapidi e risultati impeccabili**, si distingue per la sua **struttura in acciaio inox** che garantisce massima resistenza e durata nel tempo. Grazie al **cesto quadrato da 50x50 cm**, può ospitare un'ampia varietà di stoviglie, inclusi piatti, bicchieri e teglie (con cesto GN 1/1 acquistabile separatamente). L'integrazione di **resistenze speciali a basso consumo**, una **pompa peristaltica per il brillantante** e un **boiler di risciacquo** assicura massima efficienza e pulizia.

Caratteristiche principali

- **Struttura in acciaio inox AISI 304**
  Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, questa lavastoviglie professionale è altamente resistente alla corrosione e facile da pulire, garantendo una lunga durata nel tempo anche con utilizzo intensivo.
- **Cesto quadrato da 50x50 cm**
  Grazie al suo **ampio cesto da 50x50 cm**, questa lavastoviglie può lavare un elevato numero di piatti e stoviglie contemporaneamente. È possibile inserire fino a **6 teglie GN 1/1** (cesto specifico acquistabile separatamente), rendendola ideale per pasticcerie, panetterie e ristoranti con un alto volume di lavoro.
- **Comandi meccanici intuitivi**
  I **pulsanti di comando meccanici** semplificano l'utilizzo della macchina, permettendo di avviare e gestire il lavaggio in modo rapido e senza complicazioni. Perfetta per chi desidera un'interfaccia **pratica e immediata**.
- **Sistema di dosaggio brillantante integrato**
  Dotata di una **pompa peristaltica**, questa lavastoviglie controlla in modo automatico il consumo del brillantante, garantendo stoviglie sempre brillanti e prive di aloni con il minimo spreco di prodotto.
- **Filtri per un'acqua sempre pulita**
  Un avanzato sistema di **filtri autopulenti** mantiene l'acqua di lavaggio sempre pulita, migliorando la qualità del lavaggio e riducendo la necessità di sostituzione dell'acqua durante il ciclo.
- **Resistenze ad alta efficienza per un risparmio energetico**
  Le **resistenze speciali** garantiscono un riscaldamento rapido dell'acqua, ottimizzando i consumi di corrente senza compromettere l'efficacia del lavaggio.
- **Boiler di risciacquo per temperature sempre ottimali**
  Grazie al **boiler di risciacquo integrato**, la temperatura dell'acqua viene mantenuta costante per tutto il ciclo, assicurando un'igiene perfetta con ogni lavaggio.
- **Compatibilità con il lavaggio teglie**
  Questa lavastoviglie è progettata per contenere fino a **6 teglie GN 1/1**, rendendola ideale anche per panifici e pasticcerie. Per lavare le teglie, è necessario acquistare il **cesto specifico GN 1/1**.

Scheda Tecnica

- **Dimensioni e capacità:**
  Altezza utile interna: 42 cm
  Dimensioni cesto: 50x50 cm
  Dimensioni esterne: 69x80x195h cm
  Peso: 90 kg
- **Dati elettrici e consumi:**
  Alimentazione: Elettrica (trifase)
  Potenza elettrica totale: 14 kW
  Voltaggio: 400 V
  Frequenza: 50/60 Hz
  Potenza pompa: 0.65 kW
  Resistenza boiler: 9 kW

Resistenza vasca: 4.5 kW

- **Ciclo di lavaggio e pressione acqua:**

Tempo ciclo: 180 secondi
Capacità vasca: 45 litri
Capacità caldaia: 7 litri
Pressione d’ingresso acqua: 2 - 4 bar
Ingresso acqua: 3.5 l

Equipaggiamento standard incluso

- 1 Cesto piatti
- 1 Cesto bicchieri
- 1 Dosatore brillantante integrato
- 1 Dosatore detersivo

N.B

Il prodotto viene fornito senza pompa di scarico. Nel caso in cui abbiate lo scarico a muro e non a terra, è necessario acquistare la pompa di scarico assieme alla macchina; un’altra soluzione sarà quella di alzare la macchina mediante supporto in modo da tenerla più alta rispetto allo scarico. La pompa di scarico è comunque possibile acquistarla successivamente e farla installare dal proprio tecnico a proprie spese.

ATTENZIONE: con scarico a terra e con la giusta pendenza NON SERVE LA POMPA DI SCARICO. Se il foro dello scarico a muro è, invece, oltre i 10 cm è necessario utilizzare la pompa di scarico.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 104160032393069

Lavastoviglie professionale elettromeccanica a capote trifase con cesto quadro 50×50 cm, dosatore brillantante installato

Dimensioni

Altezza utile	420 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	690x800x1950 mm
Dimensioni imballo	850x750x1800 mm
Ingresso acqua	3.5 l mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	45 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Ingresso acqua	3.5 l
Peso con imballo	100 kg
Peso netto	90 kg
Potenza Elettrica	14 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	9 kW
Resistenza vasca	4.5 kW
Temperatura lavaggio	55 °C
Temperatura risciacquo	85 °C
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	400 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante

SKU: acc-dosatorede

Dosatore detersivo