Cod: 120960050363294

Banco refrigerato per macelleria e salumeria vetri dritti semi-ventilato blu +2 +5 °C con vano riserva 152×89×126h cm



Descrizione

Perché acquistarlo

Questo banco refrigerato è pensato per chi cerca **funzionalità, estetica e risparmio energetico** in un'unica soluzione. Perfetto per macellerie, salumerie, piccoli punti vendita e gastronomie, offre tutto il necessario per **esporre e conservare i prodotti freschi** nel rispetto delle normative alimentari e dell'ambiente.

Caratteristiche principali

- **Basso consumo energetico e rispetto ambientale**
  Grazie all'impiego del **gas refrigerante R290** e all'**isolamento in poliuretano espanso ad alta densità**, il banco garantisce **ottime prestazioni** con un **ridotto impatto ambientale**, mantenendo bassi i consumi. Ideale per chi vuole risparmiare in bolletta e rispettare l'ambiente.
- **Struttura solida e sicura per uso alimentare**
  La **vasca interna** è realizzata in **lamiera preverniciata bianca**, conforme al contatto diretto con gli alimenti. L'isolamento senza CFC assicura una conservazione ottimale dei prodotti senza rischi per la salute e l'ambiente.
- **Design elegante con vetri dritti temperati**
  I **vetri frontali e laterali** sono in **vetro temperato**, per una massima resistenza e una visibilità ottimale dei prodotti esposti. Il design moderno e lineare con **vetri dritti** è perfetto per valorizzare l'aspetto del banco vendita.
- **Apertura frontale comoda e igienica**
  Il **vetro frontale apribile** consente una facile pulizia interna e un pratico accesso ai prodotti, mantenendo sempre alto il livello d'igiene e facilitando il lavoro degli operatori.
- **Motore incorporato e comandi elettronici intuitivi**
  Il banco è dotato di **motore incorporato** per una maggiore compattezza e facilità di installazione. Il **pannello comandi elettronico** consente una gestione precisa della temperatura da +2 a +5 °C.
- **Mensola intermedia in vetro temperato**
  Perfetta per organizzare ulteriori prodotti, offre un piano espositivo supplementare resistente ed elegante, ideale per salumi confezionati o prodotti accessori.
- **Riserva refrigerata a sportelli integrata**
  Sotto al piano principale è presente un **vano riserva refrigerato** con sportelli, perfetto per conservare ulteriori scorte sempre pronte all'uso, ottimizzando gli spazi.
- **Illuminazione LED integrata**
  La **plafoniera con illuminazione LED** offre una luce brillante e uniforme sui prodotti esposti, esaltandone i colori e la freschezza senza alterare la temperatura interna.
- **Sistema evaporacondensa automatico e sbrinamento a fermata**
  Il sistema di **evaporazione automatica** e lo **sbrinamento a sosta** garantiscono massima efficienza, riducendo gli interventi di manutenzione e mantenendo costante la temperatura.
- La **refrigerazione semi-ventilata** combina i benefici del raffreddamento statico con una leggera circolazione d'aria, assicurando una **distribuzione più omogenea del freddo** senza compromettere l'umidità naturale degli alimenti. È la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra **conservazione ottimale** e **presentazione accattivante** dei prodotti.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 152x89x126h cm
- **Lunghezza comprese le spalle:** 152 cm
- **Lunghezza senza spalle:** 144 cm
- **Piano espositivo**: 55 cm
- **Alimentazione:** Elettrico
- **Assorbimento elettrico (dotazione standard):** 0.393 kW
- **Classe climatica:** 3
- **Consumo elettrico:** 3.574 Kw/h
- **Frequenza:** 50 Hz

- **Gas refrigerante:** R290
- **Porte:** nr 2
- **Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard):** 0.014 kW
- **Refrigerazione:** semi-ventilata
- **Sbrinamento:** a sosta
- **Superficie espositiva:** 2.46 Mq
- **Temperatura d'esercizio:** +2 +5°C
- **Voltaggio:** 230 V

. Prodotto 100% Made in Italy.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1520x890x1260 mm
Lunghezza comprese le spalle	1520 mm
Lunghezza senza spalle	1440 mm
Piano espositivo	550 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Assorbimento elettrico (dotazione standard)	0.393 kW
Classe climatica	3
Consumo elettrico	3.574 Kw/h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Porte	2 Nr
Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard)	0.014 kW
Refrigerazione	semi-ventilata
Sbrinamento	a sosta
Superficie espositiva	2.46 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +5 °C
Voltaggio	230 V