**Cod: 120970050363297**

# Banco refrigerato per macelleria e salumeria vetri curvi semi-ventilato blu +2 +5 °C con vano riserva 296×89×126h cm



**Descrizione**

**Perché acquistarlo**

Questo banco refrigerato è pensato per chi cerca **funzionalità, estetica e risparmio energetico** in un'unica soluzione. Perfetto per macellerie, salumerie, piccoli punti vendita e gastronomie, offre tutto il necessario per **esporre e conservare i prodotti freschi** nel rispetto delle normative alimentari e dell'ambiente.

**Caratteristiche principali**

- **Basso consumo energetico e rispetto ambientale**
  Grazie all'impiego del **gas refrigerante R290** e all'**isolamento in poliuretano espanso ad alta densità**, il banco garantisce **ottime prestazioni** con un **ridotto impatto ambientale**, mantenendo bassi i consumi. Ideale per chi vuole risparmiare in bolletta e rispettare l'ambiente.
- **Struttura solida e sicura per uso alimentare**
  La **vasca interna** è realizzata in **lamiera preverniciata bianca**, conforme al contatto diretto con gli alimenti. L'isolamento senza CFC assicura una conservazione ottimale dei prodotti senza rischi per la salute e l'ambiente.
- **Design elegante con vetri curvi temperati**
  I **vetri frontali e laterali** sono in **vetro temperato**, per una massima resistenza e una visibilità ottimale dei prodotti esposti. Il design moderno e lineare con **vetri curvi** è perfetto per valorizzare l'aspetto del banco vendita.
- **Apertura frontale comoda e igienica**
  Il **vetro frontale apribile** consente una facile pulizia interna e un pratico accesso ai prodotti, mantenendo sempre alto il livello d'igiene e facilitando il lavoro degli operatori.
- **Motore incorporato e comandi elettronici intuitivi**
  Il banco è dotato di **motore incorporato** per una maggiore compattezza e facilità di installazione. Il **pannello comandi elettronico** consente una gestione precisa della temperatura da +2 a +5 °C.
- **Mensola intermedia in vetro temperato**
  Perfetta per organizzare ulteriori prodotti, offre un piano espositivo supplementare resistente ed elegante, ideale per salumi confezionati o prodotti accessori.
- **Riserva refrigerata a sportelli integrata**
  Sotto al piano principale è presente un **vano riserva refrigerato** con sportelli, perfetto per conservare ulteriori scorte sempre pronte all'uso, ottimizzando gli spazi.
- **Illuminazione LED integrata**
  La **plafoniera con illuminazione LED** offre una luce brillante e uniforme sui prodotti esposti, esaltandone i colori e la freschezza senza alterare la temperatura interna.
- **Sistema evaporacondensa automatico e sbrinamento a fermata**
  Il sistema di **evaporazione automatica** e lo **sbrinamento a sosta** garantiscono massima efficienza, riducendo gli interventi di manutenzione e mantenendo costante la temperatura.
- La **refrigerazione semi-ventilata** combina i benefici del raffreddamento statico con una leggera circolazione d'aria, assicurando una **distribuzione più omogenea del freddo** senza compromettere l'umidità naturale degli alimenti. È la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra **conservazione ottimale** e **presentazione accattivante** dei prodotti.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 296x89x126h cm
- **Lunghezza comprese le spalle:** 296 cm
- **Lunghezza senza spalle:** 288 cm
- **Piano espositivo**: 55 cm
- **Alimentazione:** Elettrico
- **Assorbimento elettrico (dotazione standard):** 0.885 kW
- **Classe climatica:** 3
- **Consumo elettrico:** 9.221 Kw/h
- **Frequenza:** 50 Hz

- **Gas refrigerante:** R290
- **Porte:** nr 4
- **Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard):** 0.028 kW
- **Refrigerazione:** semi-ventilata
- **Sbrinamento:** a sosta
- **Superficie espositiva:** 4.39 Mq
- **Temperatura d'esercizio:** +2 +5°C
- **Voltaggio:** 230 V

. Prodotto 100% Made in Italy.

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 2960x890x1260 mm |
| Lunghezza comprese le spalle | 2960 mm |
| Lunghezza senza spalle | 2880 mm |
| Piano espositivo | 550 mm |

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Assorbimento elettrico (dotazione standard) | 0.885 kW |
| Classe climatica | 3 |
| Consumo elettrico | 9.221 Kw/h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Porte | 4 Nr |
| Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard) | 0.028 kW |
| Refrigerazione | semi-ventilata |
| Sbrinamento | a sosta |
| Superficie espositiva | 4.39 Mq |
| Temperatura d'esercizio | +2 +5 °C |
| Voltaggio | 230 V |