Cod: 12240

Ponte riscaldante a 2 lampade a infrarossi



Descrizione

Perché acquistarlo?

Se vuoi garantire ai tuoi clienti pietanze sempre calde e pronte da servire, questo **ponte riscaldante a 2 lampade a infrarossi** è la soluzione ideale. Perfetto per ristoranti, buffet, catering e self-service, unisce un design robusto e leggero alla funzionalità delle lampade Philips IR, assicurando un riscaldamento uniforme senza seccare i cibi. Grazie alla sua altezza regolabile, potrai adattarlo facilmente a ogni tipo di preparazione e contesto di servizio.

Caratteristiche principali

- **Struttura in alluminio** – Realizzato in alluminio di alta qualità, questo ponte riscaldante è resistente alla corrosione e al calore, ma al tempo stesso leggero da spostare e maneggiare. La finitura professionale lo rende adatto a qualsiasi ambiente di ristorazione, mantenendo un aspetto pulito ed elegante nel tempo.
- **Due lampade Philips a infrarossi** – Equipaggiato con **2 lampadine Philips IR**, garantisce un calore uniforme e costante, ideale per mantenere la temperatura ottimale delle pietanze. L'uso di lampade di marca assicura efficienza energetica e lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
- **Compatibile con teglia GN 1/1** – Progettato per ospitare una **teglia Gastronorm 1/1** (non inclusa), offre grande versatilità per diverse tipologie di piatti, dalle carni ai contorni, fino a preparazioni di pasticceria. La compatibilità con lo standard GN facilita l'integrazione con attrezzature già presenti in cucina.
- **Altezza regolabile su 4 livelli** – L'altezza può essere impostata su **quattro diverse posizioni**, così da adattare l'intensità del calore e la distanza dalle pietanze. Questa flessibilità ti permette di gestire al meglio il servizio, mantenendo caldi anche piatti delicati senza rischiare di cuocerli ulteriormente.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 49,2x35,4x59,5/79,5h cm
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Potenza:** 0,5 kW
- **Voltaggio:** 230 V
- **Peso:** 1,81 kg

Dimensioni

Dimensioni esterne	492x354x595 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Peso netto	1.81 kg
Potenza Elettrica	0.5 kW
Voltaggio	230 V