Cod: 12280

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto tondo Ø 36×17h cm dosatore brillantante installato



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questa lavastoviglie lavabicchieri è la scelta ideale per chi cerca **efficienza e compattezza** senza compromessi sulle prestazioni. Perfetta per **bar, ristoranti e locali con spazio ridotto**, offre un lavaggio rapido e impeccabile di bicchieri, posate e piattini. Grazie al **dosatore brillantante integrato**, i tuoi bicchieri usciranno sempre lucidi e senza aloni. Con un ciclo di lavaggio di soli **120 secondi**, avrai sempre stoviglie pronte in pochissimo tempo.

Caratteristiche principali

- **Dimensioni compatte, grande efficienza**
  Nonostante le sue dimensioni ridotte (**42,5x45,5x64h cm**), questa lavabicchieri offre **alte performance di lavaggio** ed è perfetta per spazi ristretti come banchi bar o cucine professionali di piccole dimensioni.
- **Cesto tondo Ø 36x17h cm per massima versatilità**
  Il **cesto tondo** consente di ottimizzare lo spazio interno e gestire al meglio stoviglie di diverse dimensioni. In dotazione trovi anche un **cesto quadrato 35x35 cm, inserto per 12 piattini** e un **inserto per posate**, per un lavaggio più organizzato ed efficace.
- **Ciclo di lavaggio rapido ed efficiente**
  Grazie a un **tempo ciclo di soli 120 secondi**, questa lavastoviglie permette di ottenere risultati professionali in pochissimo tempo. Ideale per locali con un flusso di clientela elevato.
- **Dosatore brillantante integrato per stoviglie perfette**
  Il dosatore brillantante assicura che ogni lavaggio lasci bicchieri e stoviglie **brillanti e senza aloni**, migliorando la qualità del servizio e riducendo il tempo necessario per l'asciugatura.
- **Temperature di lavaggio e risciacquo ottimali**
  La lavabicchieri opera a **85°C in fase di lavaggio** e **53°C in fase di risciacquo**, garantendo **igiene perfetta** e la massima eliminazione di residui e batteri.
- **Potenza e prestazioni elevate**
  Equipaggiata con una **potenza massima di 2.9 kW**, una **pompa da 0.30 kW** e una **resistenza boiler da 2.7 kW**, offre lavaggi rapidi ed efficaci, riducendo al minimo i consumi energetici.
- **Facile installazione e utilizzo intuitivo**
  Il collegamento alla rete idrica è immediato grazie a un **diametro tubo di carico da 3/4”** e uno **scarico da 2,5 cm**. La semplicità d’uso permette anche agli operatori meno esperti di ottenere ottimi risultati senza sforzo.

Scheda tecnica

- **Alimentazione:** Elettrico
- **Voltaggio:** 230 V
- **Potenza massima:** 2.9 kW
- **Potenza pompa:** 0.30 kW
- **Resistenza boiler:** 2.7 kW
- **Resistenza vasca:** 1.8 kW
- **Capacità boiler:** 3.5 Lt
- **Capacità vasca:** 11 Lt
- **Pressione di esercizio:** 2 - 4 bar
- **Temperatura lavaggio:** 85 °C
- **Temperatura risciacquo:** 53 °C
- **Tempo ciclo:** 120 secondi
- **Dimensioni esterne:** 42,5x45,5x64h cm
- **Dimensioni cesto:** 36x17h cm
- **Altezza utile:** 25 cm
- **Diametro tubo carico acqua:** 3/4"
- **Diametro tubo scarico acqua:** 2,5 cm
- **Peso netto:** 22.5 kg

Dotazione

1 Cesto tondo Ø 36x17h cm
1 Cesto quadrato: 35x35 cm
1 Inserto posate
1 Dosatore brillantante installato
1 Inserto per 12 piattini

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4155

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto quadro 35×35 cm dosatore brillantante installato

Dimensioni

Altezza utile	250 mm
Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	25 mm
Dimensioni cesto	350x350 mm
Dimensioni esterne	425x455x640 mm
Dimensioni imballo	750x750x800 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità boiler	3.5 Lt
Capacità vasca	11 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso con imballo	25 kg
Peso netto	22.5 kg
Potenza massima	2.9 kW
Potenza pompa	0.30 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	2.7 kW
Resistenza vasca	1.8 kW
Temperatura lavaggio	85 °C
Temperatura risciacquo	53 °C
Tempo ciclo	120 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	N°1 Cesto bicchieri 35x35 cm, N°1 Inserto posate, N°1 Dosatore Brillantante e N°1 Inserto 12 piattini.

SKU: acc-access19

Cesto tondo Ø 36x17h cm

Dimensioni

Dimensioni imballo	400x450x400 mm

Scheda tecnica

Peso con imballo	2 kg