Cod: 12281

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto tondo Ø 36×17h cm dosatore brillantante e dosatore detersivo installati



Descrizione

Perché acquistarlo?

Se cerchi una **lavabicchieri compatta, potente e facile da usare**, questa soluzione è l'ideale per il tuo locale. Nonostante le dimensioni ridotte, offre elevate prestazioni di lavaggio, permettendoti di ottenere bicchieri, piattini e posate sempre perfettamente puliti. Con i **dosatori di brillantante e detersivo già installati**, ottimizzi il consumo dei prodotti detergenti e assicuri un'igiene impeccabile senza sprechi.

Caratteristiche principali

- **Prestazioni elevate in spazi ridotti**
  Grazie al **design compatto** e alle **dimensioni ottimizzate (42,5x45,5x64h cm)**, questa lavabicchieri è perfetta per locali con spazi limitati, senza rinunciare alla potenza di lavaggio.
- **Cesto tondo Ø 36x17h cm: stabilità e versatilità**
  Il **cesto tondo** garantisce un'organizzazione ottimale dei bicchieri e delle stoviglie, evitando che si rovescino durante il lavaggio e assicurando un risultato uniforme.
- **Accessori inclusi per un lavaggio completo**
  In dotazione trovi anche **un cesto quadrato 35x35 cm, un inserto per posate e un inserto per 12 piattini**, così da poter lavare diversi tipi di stoviglie con la massima praticità.
- **Dosatore brillantante e dosatore detersivo integrati**
  I **dosatori già installati** assicurano il giusto quantitativo di detergenti ad ogni ciclo di lavaggio, migliorando la brillantezza e la pulizia senza bisogno di dosaggi manuali.
- **Elevata capacità di lavaggio**
  Con un'altezza utile di **25 cm**, è in grado di accogliere bicchieri alti e piccoli piatti senza problemi, adattandosi a diverse esigenze di lavaggio.
- **Potenza ed efficienza energetica**
  Il motore con **potenza massima di 2.9 kW** e la **pompa da 0.30 kW** assicurano un ciclo di lavaggio efficace e veloce, riducendo i consumi energetici.
- **Ciclo di lavaggio rapido di 120 secondi**
  Ogni ciclo dura solo **2 minuti**, permettendoti di lavare velocemente e ridurre i tempi di attesa nei momenti di maggiore affluenza.
- **Temperature ottimali per un'igiene perfetta**
  La temperatura di **lavaggio a 85°C** e di **risciacquo a 53°C** garantisce la massima igiene, eliminando batteri e residui di cibo.
- **Struttura robusta e resistente**
  Realizzata con materiali di alta qualità, è progettata per durare nel tempo e resistere all'uso intensivo nel settore della ristorazione.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 42,5x45,5x64h cm
- **Dimensioni cesto:** 36x17h cm
- **Altezza utile:** 25 cm
- **Capacità vasca:** 11 Lt
- **Capacità boiler:** 3.5 Lt
- **Potenza massima:** 2.9 kW
- **Resistenza boiler:** 2.7 kW
- **Resistenza vasca:** 1.8 kW
- **Potenza pompa:** 0.30 kW
- **Pressione consigliata:** 2 - 4 bar
- **Voltaggio:** 230 V
- **Frequenza:** 50 Hz

- **Tempo ciclo:** 120 secondi
- **Peso netto:** 22.5 kg

Dotazione

1 Cesto tondo Ø 36x17h cm
1 Cesto quadrato: 35x35 cm
1 Inserto posate
1 Dosatore brillantante installato
1 Dosatore detersivo installato
1 Inserto per 12 piattini

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 114190042720

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto quadro 35×35 cm dosatore brillantante e dosatore detersivo installati

Dimensioni

Altezza utile	250 mm
Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	25 mm
Dimensioni cesto	350x350 mm
Dimensioni esterne	425x455x640 mm
Dimensioni imballo	800x600x800 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità boiler	3.5 Lt
Capacità vasca	11 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso con imballo	25 kg
Peso netto	22.5 kg
Potenza massima	2.9 kW
Potenza pompa	0.30 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	2.7 kW
Resistenza vasca	1.8 kW
Temperatura lavaggio	85 °C
Temperatura risciacquo	53 °C
Tempo ciclo	120 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	N°1 Cesto bicchieri 35x35 cm, N°1 Inserto posate, N°1 Dosatore Brillantante, N°1 Dosatore detersivo e N°1 Inserto 12 piattini.

SKU: acc-access19

Cesto tondo Ø 36x17h cm

Dimensioni

Dimensioni imballo	400x450x400 mm

Scheda tecnica

Peso con imballo	2 kg