Cod: 994642281313

Frigo pozzetto professionale orizzontale statico porta cieca a battente 109×69×86h cm 278 lt



Descrizione

Perché acquistarlo?

Questo **frigo pozzetto professionale con porta cieca battente** è pensato per chi ha bisogno di uno spazio refrigerato capiente, pratico e sicuro, senza rinunciare a consumi contenuti e facilità di utilizzo. La struttura robusta, il controllo elettronico della temperatura e la refrigerazione statica lo rendono adatto a un uso intensivo, tipico delle attività di ristorazione, ma anche perfetto per utilizzi semi-professionali. È una scelta funzionale per organizzare al meglio gli alimenti, mantenerli sempre alla giusta temperatura e lavorare in modo ordinato ed efficiente.

Caratteristiche principali

- **Termostato elettronico per un controllo preciso della temperatura**
  Il termostato elettronico consente di impostare e mantenere con precisione la temperatura di esercizio, compresa tra **+2 °C e +8 °C**, garantendo la corretta conservazione di alimenti freschi e preparazioni. Questa gestione accurata riduce gli sprechi e assicura standard elevati di sicurezza alimentare, fondamentali in ambito professionale.
- **Refrigerazione statica per una conservazione naturale degli alimenti**
  La **refrigerazione statica** permette una distribuzione uniforme del freddo all'interno del vano, evitando correnti d'aria dirette che potrebbero seccare i prodotti. È particolarmente indicata per la conservazione di alimenti confezionati o non confezionati, mantenendo intatte qualità, consistenza e freschezza.
- **Interno in lamiera preverniciata bianca, resistente e facile da pulire**
  L'interno realizzato in **lamiera preverniciata bianca** è progettato per resistere all'usura quotidiana e facilitare le operazioni di pulizia. La superficie liscia e igienica consente una manutenzione rapida, contribuendo a mantenere elevati standard di igiene richiesti nei contesti professionali.
- **Porta cieca a battente per un migliore isolamento termico**
  La **porta cieca battente** garantisce un eccellente isolamento, limitando le dispersioni di freddo e migliorando l'efficienza energetica del frigo pozzetto. L'apertura a battente è pratica e funzionale, ideale per un utilizzo frequente durante il servizio.
- **Chiave e serratura per la massima sicurezza**
  Dotato di **serratura con chiave**, questo frigo pozzetto professionale consente di proteggere il contenuto da accessi non autorizzati. Una caratteristica particolarmente utile in ambienti condivisi come cucine professionali, laboratori o magazzini.
- **Capacità generosa in dimensioni compatte**
  Con una **capacità lorda di 278 litri** e una **capacità netta di 275 litri**, offre ampio spazio di stoccaggio pur mantenendo ingombri contenuti. Le dimensioni esterne di **109x69x86h cm** lo rendono facilmente inseribile anche in spazi di lavoro ridotti.
- **Bassi consumi e rumorosità contenuta**
  Grazie a una **potenza elettrica di 0,16 kW** e a un **consumo di soli 0,58 kWh/24h**, il frigo pozzetto è progettato per ridurre i costi energetici. Inoltre, la **rumorosità di soli 44 dB** lo rende adatto anche ad ambienti a contatto con il pubblico.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne:** 109x69x86h cm
- **Dimensioni interne:** 96,2x47,2x68h cm
- **Dimensioni imballo:** 114x71x94,3h cm
- **Temperatura di esercizio:** +2 °C / +8 °C
- **Classe climatica:** C1
- **Capacità lorda:** 278 Lt
- **Capacità netta:** 275 Lt
- **Coibentazione:** 6,5 cm
- **Sbrinamento:** Manuale
- **Rumorosità:** 44 dB
- **Peso netto:** 44 kg
- **Peso lordo:** 47 kg
- **Voltaggio:** 220–240 V
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Refrigerante:** R600A

- **Potenza elettrica:** 0,16 kW
- **Consumo elettrico:** 0,58 kWh / 24h

Dimensioni

Dimensioni esterne	1090x690x860 mm
Dimensioni imballo	1140x710x943 mm
Dimensioni interne	962x472x680 mm
Spessore coibentazione	65 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	278 Lt
Consumo elettrico	0.581 Kw/24h
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso con imballo	47 kg
Peso netto	44 kg
Potenza Elettrica	0.165 kW
Rumorosità	44 db
Sbrinamento	manuale
Temperatura d'esercizio	+2 +8 °C
Voltaggio	230 V