Cod: 12722004

Lavastoviglie lavabicchieri monofase con cesto quadro 50×50 cm con dosatore brillantante e dosatore detergente



Descrizione

Perché acquistarlo?

Scegliere questa **lavastoviglie lavabicchieri professionale monofase** significa portare nella tua cucina o nel tuo locale una macchina robusta, efficiente e pensata per semplificare il lavoro quotidiano. Grazie al cesto quadro da 50x50 cm, permette di lavare bicchieri, tazzine e piatti con grande praticità, ottimizzando tempi, consumi e organizzazione del servizio. È una scelta indicata per chi cerca un'attrezzatura professionale affidabile, capace di garantire continuità operativa e risultati costanti anche durante le fasce orarie più impegnative.

Caratteristiche principali

- **Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304**
  La struttura monoscocca in **acciaio inox AISI 304** assicura solidità, igiene e lunga durata nel tempo. Questo materiale è particolarmente adatto agli ambienti professionali della ristorazione perché resiste bene all'umidità, all'uso frequente e alle normali operazioni di pulizia quotidiana. La costruzione robusta rende la macchina ideale per bar, ristoranti, pub, hotel e cucine professionali.
- **Cesto quadro 50x50 cm per un'elevata capacità di lavaggio**
  Il **cesto quadro da 50x50 cm** consente di gestire comodamente bicchieri, tazzine e piatti, offrendo una capacità adatta anche ai locali con un buon volume di lavoro. La macchina può lavare fino a **1500 tazzine/h** oppure **540 piatti/h**, aiutando a velocizzare il servizio e a mantenere sempre disponibili stoviglie pulite durante tutta la giornata.
- **Scarico tradizionale con troppopieno**
  Il sistema di **scarico tradizionale con troppopieno** permette una gestione pratica dell'acqua in vasca. È una soluzione semplice e funzionale, pensata per facilitare l'utilizzo della lavastoviglie nelle attività professionali che cercano un prodotto affidabile e immediato da usare.
- **Accesso frontale ai componenti per una manutenzione più semplice**
  Tutti i principali componenti sono accessibili frontalmente, un dettaglio molto utile in caso di controllo, pulizia o intervento tecnico. Questa caratteristica riduce i tempi di manutenzione e rende la gestione della macchina più comoda, soprattutto negli ambienti dove lo spazio può essere limitato.
- **Carico vasca e riscaldamento completamente automatici**
  Le operazioni di **carico vasca** e **riscaldamento** avvengono in modo completamente automatico. Questo significa meno passaggi manuali per l'operatore e una gestione più fluida del lavoro. La macchina è progettata per semplificare la routine quotidiana e permettere al personale di concentrarsi sulle altre attività del servizio.
- **Resistenze di riscaldamento anticorrosione**
  Le **resistenze anticorrosione** contribuiscono a migliorare l'affidabilità della lavastoviglie nel tempo. Sono pensate per lavorare in modo continuo in presenza di acqua e detergenti, riducendo il rischio di usura precoce e mantenendo buone prestazioni anche con un utilizzo frequente.
- **Boiler in acciaio inox con termostato regolabile**
  Il **boiler in acciaio inox** è dotato di **termostato regolabile** e **termostato di sicurezza**, così da garantire un controllo più preciso della temperatura e una maggiore protezione durante il funzionamento. Questa configurazione aiuta a ottenere risultati di lavaggio più efficaci e costanti.
- **Dosatore brillantante integrato**
  Il **dosatore brillantante** permette di migliorare la qualità del risultato finale, favorendo una migliore asciugatura e una maggiore brillantezza di bicchieri, tazzine e stoviglie. È un dettaglio importante per bar, ristoranti e attività che vogliono presentare al cliente bicchieri puliti, luminosi e pronti all'uso.
- **Microfiltro sull'aspirazione della pompa**
  Il **microfiltro sull'aspirazione della pompa** contribuisce a proteggere il sistema di lavaggio, trattenendo eventuali impurità e residui. Questo aiuta a mantenere più efficiente il funzionamento della macchina e a preservare nel tempo le prestazioni della pompa.
- **Valvola di non ritorno e micro-interruttore di sicurezza**
  La presenza della **valvola di non ritorno** e del **micro-interruttore di sicurezza** aumenta la protezione durante l'utilizzo quotidiano. Sono elementi pensati per rendere la macchina più sicura e affidabile, caratteristiche fondamentali in ogni ambiente professionale.

Scheda tecnica

- **Dimensioni esterne: 55x60x82,5h cm**
- **Dimensioni cesto: 50x50 cm**
- **Capacità di lavaggio: 1500 tazzine/h oppure 540 piatti/h**
- **Voltaggio: 230 V**
- **Frequenza: 50 Hz**
- **Potenza elettrica: 3,18 kW**
- **Resistenza boiler: 3 kW**
- **Resistenza vasca: 1,5 kW**
- **Pompa lavaggio: 0,3 kW**
- **Capacità vasca: 12 litri**
- **Capacità boiler: 3,5 litri**
- **Consumo acqua per ciclo: 2,7 litri**
- **Durata ciclo: 120 secondi**
- **Peso: 44 kg**

Dimensioni

Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	550x600x825 mm
Dimensioni imballo	670x620x1020 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità boiler	3.5 Lt
Capacità vasca	12 Lt
Consumo d'acqua	2.7 kg
Frequenza	50 Hz
Peso con imballo	50 kg
Peso netto	44 kg
Potenza Elettrica	3.1 kW
Potenza pompa	0.3 kW
Resistenza boiler	3 kW
Resistenza vasca	1.5 kW
Tempo ciclo	2 "
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	Dosatore brillantante e dosatore detergente