**Cod: 13142**

# Carrello elevatore portapiatti riscaldato a 2 colonne



## Descrizione

Perché acquistarlo

Il carrello elevatore portapiatti riscaldato a 2 colonne aiuta a organizzare e movimentare le dotazioni durante il servizio. Una scelta utile per predisporre la dotazione necessaria alla propria attività e coordinare le operazioni con il tipo di servizio richiesto.

Punti di forza

- **Flusso di lavoro ordinato:** Riunisce i materiali destinati alla stessa fase di servizio e ne facilita il trasferimento tra le aree operative, limitando i trasporti a mano.
- **Configurazione dedicata:** Gli alloggiamenti e il formato indicati nel nome aiutano a scegliere il carrello in funzione delle stoviglie o dei supporti utilizzati nella propria attività.

Scheda tecnica

- **Ingombro prodotto:** 103x48x106h cm
- **Peso netto unitario:** 23,5 kg
- **Potenza indicata:** 900 W
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Alimentazione:** 230 V
- **Caratteristiche costruttive e funzionali:** Carrello Inox Aisi 304 elevatore piatti riscaldato a due colonne con regolazione diametro, riscaldamento ventilato, Ø 18–28 cm per 100/120 piatti.
- **Peso lordo del collo per quantità minima:** 26,4 kg
- **Ingombro collo per quantità minima:** 107x52x110h cm
- **Quantità minima consigliata:** 1 unità
- **Multiplo di vendita consigliato:** 1 unità

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 1030x480x1060 mm |
| Dimensioni imballo | 1070x520x1100 mm |

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Peso con imballo | 26.40 kg |
| Peso netto | 23.500 kg |
| Potenza motore | 900 hp |
| Voltaggio | 230 V |