Cod: 108140023233676

Vetrina gelateria ventilata 4 lati in vetro -22 / -18 °C nero capacità 258 lt 45×65×195h cm



Descrizione

Perché acquistarlo

La vetrina gelateria ventilata a 4 lati in vetro è pensata per chi desidera valorizzare i propri prodotti mantenendoli alla temperatura ideale di conservazione. Il suo design verticale, caratterizzato da un'elegante finitura nera e da ampie superfici trasparenti, permette di creare un'esposizione accattivante e facilmente visibile da diverse angolazioni. Perfetta per gelaterie, bar, pasticcerie e attività commerciali, combina visibilità, affidabilità e praticità d'utilizzo, contribuendo a migliorare la presentazione dei prodotti e a rendere più invitante l'esperienza d'acquisto.

Caratteristiche principali della vetrina gelateria ventilata

- Esposizione panoramica con 4 lati in vetro: le superfici vetrate consentono una visibilità ottimale dei prodotti da diverse angolazioni, valorizzandone la presentazione e attirando l'attenzione dei clienti. Una soluzione particolarmente indicata per i punti vendita che desiderano rendere i prodotti surgelati protagonisti dell'area espositiva.
- Refrigerazione ventilata No Frost: il sistema di raffreddamento ventilato favorisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della vetrina, contribuendo a mantenere condizioni di conservazione omogenee. La tecnologia No Frost limita la formazione di ghiaccio, riducendo la necessità di interventi di sbrinamento manuale e semplificando la gestione quotidiana dell'attrezzatura.
- Temperatura regolabile da -22 °C a -18 °C: l'intervallo di temperatura è progettato per la conservazione di gelati e prodotti surgelati, assicurando condizioni di refrigerazione adeguate alle esigenze espositive. La possibilità di regolare la temperatura consente di adattare il funzionamento della vetrina alle caratteristiche dei prodotti conservati.
- Termostato elettronico per un controllo preciso: il sistema di regolazione elettronico permette di gestire la temperatura interna in modo semplice e accurato. Questa funzionalità facilita il monitoraggio delle condizioni di conservazione e garantisce un controllo pratico dell'apparecchiatura durante l'utilizzo quotidiano.
- Porta battente in vetro senza cornice: la porta con apertura a battente consente un accesso pratico ai prodotti esposti, agevolando le operazioni di carico e prelievo. Il design senza cornice contribuisce a creare un'estetica moderna e raffinata, mantenendo un'elevata visibilità del contenuto.
- Sistema di sbrinamento con valvola a gas caldo: la presenza della valvola per lo sbrinamento a gas caldo favorisce la rimozione del ghiaccio dall'impianto frigorifero, contribuendo a mantenere efficiente il sistema di refrigerazione e a ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria.
- Capacità lorda di 258 litri: la vetrina dispone di un volume lordo di 258 litri e di una capacità netta di 138 litri, offrendo uno spazio interno dedicato all'esposizione e alla conservazione dei prodotti. La struttura verticale permette inoltre di sfruttare lo spazio in altezza, contenendo l'ingombro a pavimento.
- Design verticale compatto con finitura nera: grazie alle dimensioni di 45x65x195h cm, la vetrina si inserisce facilmente in differenti contesti commerciali, anche dove lo spazio disponibile è limitato. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, facilmente abbinabile a diversi stili di arredamento.
- Gas refrigerante R290: il sistema frigorifero utilizza il refrigerante R290, caratterizzato da un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Questa soluzione consente di coniugare le esigenze della refrigerazione professionale con una maggiore attenzione all'impatto ambientale del gas refrigerante.

Scheda tecnica

- Dimensioni esterne: 45x65x195h cm
- Dimensioni interne: 33,4x42,2x119,8h cm.
- Dimensioni imballo: 51x71x208h cm.
- Capacità lorda: 258 litri.
- Capacità netta: 138 litri.
- Temperatura d'esercizio: da -22 °C a -18 °C.
- Sistema di refrigerazione: ventilato No Frost.
- Controllo temperatura: termostato elettronico.
- Sistema di sbrinamento: valvola a gas caldo.
- Alimentazione elettrica: 220-240 V / 50 Hz.
- Potenza elettrica: 1 kW.
- Classe climatica: 4.

- Gas refrigerante: R290.
- Peso netto: 162 kg.
- Peso lordo: 180 kg.
- Tipologia porta: battente in vetro senza cornice

Dimensioni

Dimensioni esterne	450x650x1950 mm
Dimensioni imballo	510x710x2080 mm

Scheda tecnica

Peso con imballo	180 kg
Peso netto	162 kg