Kabeljau: 7635

Vertikale Konditoreivitrine mit Doppeltür, Roll-Bond-Kühlung, Werbefläche, +1 +12 °C, 59,5 × 67 × 196 (H) cm



Beschreibung

Warum sollten Sie sich dafür entscheiden?

Diese **vertikale Konditoreivitrine mit Doppeltür** ist die perfekte Lösung für alle, die Funktionalität und Stil vereinen möchten. Sie eignet sich ideal für Konditoreien, Cafés und Eisdielen und gewährleistet eine optimale Lagerung Ihrer Süßwaren, sodass diese stets frisch und bereit für eine elegante Präsentation sind.

Hauptmerkmale

- **Kompaktes und funktionales Design**
  Mit Außenmaßen von **59,5 x 67 x 196 (H) cm** fügt sich diese Vitrine problemlos in jede Umgebung ein und nutzt den Platz optimal aus, ohne dabei das Fassungsvermögen von **350 Litern** zu beeinträchtigen.
- **Doppeltür für mehr Komfort**
  Die Doppeltür ermöglicht einen einfachen und bequemen Zugriff auf die Produkte und sorgt für eine effiziente Präsentation ohne Temperaturverluste.
- **Integrierte Überdachung und Werbepaneel**
  Die integrierten Vordächer und die Werbefläche bieten die Möglichkeit, die Vitrine individuell zu gestalten, wodurch die Aufmerksamkeit der Kunden geweckt und das Image des Lokals verbessert wird.
- **Roll-Bond-Kühlung**
  Die Roll-Bond-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Kälteverteilung und hält eine konstante Temperatur zwischen **+1 °C und +12 °C** aufrecht – ideal, um die Frische der Produkte zu bewahren.
- **Digitalanzeige und mechanischer Thermostat**
  Das **digitale Display** ermöglicht eine präzise Steuerung der Innentemperatur, während der **mechanische Thermostat** eine intuitive und zuverlässige Bedienung gewährleistet.
- **LED-Innenbeleuchtung**
  Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, wodurch die Produkte optimal in Szene gesetzt werden und für die Kunden besonders attraktiv wirken.
- **Verstellbare Einlegeböden und Füße**
  Die **verstellbaren Einlegeböden** ermöglichen eine individuelle Anpassung des Innenraums an die jeweiligen Anforderungen, während die **verstellbaren Füße** für perfekte Stabilität auf jedem Untergrund sorgen.

Technisches Datenblatt

- **Außenmaße**: 59,5 x 67 x 196 (H) cm
- **Innenmaße**: 55,5 x 41 x 158 (H) cm
- **Isolierung**: 4 cm
- **Stromversorgung**: Elektrisch
- **Fassungsvermögen**: 350 l
- **Energieeffizienzklasse**: D
- **Stromverbrauch**: 2,25 kW/24 h
- **Kältemittel**: R600A
- **Gewicht**: 79 kg
- **Elektrische Leistung**: 0,37 kW
- **Geräuschpegel**: 54 dB
- **Abtauung**: Automatisch
- **Betriebstemperatur**: +1 °C / +12 °C

Abmessungen

Außenmaße	595x670x1960 mm
Innenmaße	555x410x1580 mm
Isolierung	40 mm
Verpackungsmaße	665x685x2130 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	automatisch
Betriebstemperatur	+1 +12 °C
Elektrische Leistung	0,37 kW
Energieeffizienzklasse	D
Geräuschentwicklung	54 db
Gewicht inklusive Verpackung	86 kg
Kältemittel	R600A
Kapazität	350 Lt
Nettogewicht	79 kg
Stromverbrauch	2.25 Kw/24h
Stromversorgung	Elektrisch