**Kabeljau: 8875101001007**

# Kühlschrank aus weiß emailliertem Stahl, 2 Glastüren, energiesparend, 1335 Liter, Umluft, 0+8 °C



## Beschreibung

Zweiflügeliger Kühlschrank mit Umluftkühlung, 1335 l. Innen- und Außenverkleidung aus weiß emailliertem Stahl. Rückwand und Motorraum aus verzinktem Stahl. Tropentauglicher Kompressor „Embraco“ für Temperaturen bis +43 °C. Digitaler Thermostat „Dixell“. Umluftkühlung „EBM“. Korrosionsbeständiger Verdampfer. Mit Bremsrollen ausgestattet. Tür mit Sicherheitsschloss. LED-Innenbeleuchtung. Glastür mit integrierter LED-Beleuchtung. Automatische Abtauung. Abgerundete Innenkanten für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Tür. Magnetdichtungen, leicht zu reinigen und auszutauschen. Isolierung mit hocheffizienten Schaumstoffen in den Stärken 50 und 6 cm. Kompatibel mit GN-Maßen. Auf Schienen montierte Einlegeböden. Einlegeböden, Schienen und Füße als Zubehör erhältlich.

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Abmessungen der Roste | 618x622 mm |
| Außenmaße | 1382x805x2065 mm |
| Dicke der Dämmung | 60 mm |
| Innenmaße | 1260x640x1525 mm |
| Verpackungsmaße | 1436x860x2135 mm |

## Technisches Datenblatt

| | |
|---|---|
| Abtauen | Luftentfrostung |
| Betriebstemperatur | 0 +8 °C |
| Elektrische Leistung | 0,35 kW |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Gewicht inklusive Verpackung | 247 kg |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Kältemittel | R290 |
| Kapazität | 1335 Lt |
| Kompressor | Embraco EM2X3121U |
| Kühltechnik | belüftet |
| Maximale Raumtemperatur | 43 °C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Spannung | 230 V |
| Stromverbrauch | 3.99 Kw/24h |

| | |
|---|---|
| Thermostat | Dixell/Carel |

**Serienausstattung**

| | |
|---|---|
| Im Lieferumfang enthalten | 4 Türgitter |