Kabeljau: 9232099011001

Edelstahl-Kühlschrank mit 2 Türen, 1400 l, -2 bis +8 °C, umluftgekühlt, Monoblock-Ausführung – FC



Beschreibung

Warum sollten Sie ihn kaufen?

Dieser **professionelle Kühlschrank** ist die ideale Lösung für Restaurants, Konditoreien, Hotels und alle Gastronomiebetriebe, die eine große Lagerkapazität benötigen. Dank seiner **Edelstahlkonstruktion** bietet er hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, während das **Umluftkühlsystem** eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum gewährleistet. Er ist für den intensiven Einsatz konzipiert und verfügt über **Türen mit Rückstellfeder**, verstellbare Füße und eine Korrosionsschutzbehandlung – Eigenschaften, die seine Praktikabilität und Langlebigkeit verbessern.

Hauptmerkmale

- **Umluftkühlung für optimale Leistung**
  Das **umluftgekühlte Kühlsystem** sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneren des Schranks, verhindert Temperaturschwankungen und gewährleistet eine optimale Lagerung der Lebensmittel.
- **Edelstahlkonstruktion**
  Die Ausführung aus **Edelstahl** gewährleistet höchste Hygiene, Verschleißfestigkeit und einfache Reinigung, wodurch sich das Gerät ideal für den Lebensmittelbereich eignet. Die **Außenverkleidungen an Boden und Rückwand aus verzinktem Blech** sorgen für zusätzliche Stabilität und Korrosionsschutz.
- **Großes Fassungsvermögen**
  Mit einem **Fassungsvermögen von 1.300 Litern** bietet dieser Gefrierschrank reichlich Platz für die Lagerung großer Produktmengen und optimiert so die Organisation der Lebensmittel in der Profiküche.
- **Verstellbare Füße für eine perfekte Aufstellung**
  Die verstellbaren Füße ermöglichen die Anpassung des Gefrierschranks an unterschiedliche Untergründe und gewährleisten Stabilität und Sicherheit, auch auf unebenen Böden.
- **Korrosionsschutzbehandlung für eine lange Lebensdauer**
  Die spezielle Beschichtung der Innen- und Außenflächen schützt das Gerät vor Alterung und Feuchtigkeit und beugt so Rost und Verschleiß vor.
- **Türen mit Rückstellfeder für eine praktischere Nutzung**
  Die beiden Türen sind mit **einer automatischen Rückstellfeder** ausgestattet – ein wesentliches Detail, um den Kälteverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Dieses System sorgt dafür, dass sich die Türen automatisch schließen, wenn sie offen stehen, und verhindert so Energieverschwendung.
- **Innenbeleuchtung für optimale Sichtbarkeit**
  Die Innenbeleuchtung erleichtert das Auffinden der Produkte, verbessert die Arbeitseffizienz in der Küche und ermöglicht eine optimale Raumaufteilung.
- **Automatisches Abtausystem**
  Die **elektrische Abtauung** sorgt für eine einfache und wartungsarme Nutzung, verhindert Eisansammlungen und gewährleistet stets die beste Kühlleistung.
- **Hohe Leistung auch in warmen Umgebungen**
  Der Tiefkühlschrank wurde für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt und hält eine konstante Temperatur zwischen **-2 °C und +8 °C** aufrecht, selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu **38 °C**.
- **Geringer Energieverbrauch mit dem Kältemittel R290**
  Das Kältemittel **R290** ist eine umweltfreundliche und effiziente Wahl, die die Umweltbelastung reduziert und einen geringen Energieverbrauch gewährleistet.

Technische Daten

- **Außenmaße:** 148 x 83 x 201 (H) cm
- **Fassungsvermögen:** 1300 l
- **Stromversorgung:** Elektrisch, 230 V, 50 Hz
- **Elektrische Leistung:** 0,508 kW
- **Kühlung:** Umluft
- **Abtauung:** Automatisch (elektrische Abtauung)
- **Kältemittel:** R290

- **Betriebstemperatur:** -2 bis +8 °C
- **Nettogewicht:** 164 kg
- **Bruttogewicht:** 189 kg
- **6 Einlegeböden** mit Führungsschienenpaaren für eine optimale Raumnutzung im Innenraum.

Abmessungen

Außenmaße	1480x830x2010 mm
Dicke der Dämmung	60 mm
Innenmaße	1360x632x1397 mm
Verpackungsmaße	1505x855x2080 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	automatisch
Betriebstemperatur	-2 +8 °C
Elektrische Leistung	0,508 kW
Energieeffizienzklasse	D
Gewicht inklusive Verpackung	189 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Kapazität	1400 Lt
Kühltechnik	belüftet
Material	Edelstahl
Maximale Raumtemperatur	38 °C
Nettogewicht	164 kg
Nettokapazität	1300 Lt
Spannung	220 V, 240 V
Stromversorgung	Elektrisch
Thermostat	elektrisch

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	6 GN-Einsätze der Größe 2/1 und 6 Führungsschienenpaare