Kabeljau: 95550971703011

Belüfteter Kühlschrank aus Edelstahl, 1 Tür, 900 l, 79 × 101 × 209 (H) cm, -2 bis +8 °C



Beschreibung

Der Kühlschrank weist folgende Merkmale auf: - Monoblock-Konstruktion mit einer 7,5 cm starken Isolierung aus HFO-Polyurethanschaum, der einen GWP-Wert von 0 aufweist; - Das verwendete Material ist sowohl innen als auch außen vollständig aus AISI 304, mit Ausnahme der Decken-, Rück- und Bodenbleche, die jedoch aus AISI 430 bestehen; - Monoblock-Kühlaggregate, die mit dem Kältemittel R290 (GWP = 3) betrieben werden, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt; - Die Heißgasabtauung anstelle einer Heizelementabtauung ermöglicht Energieeinsparungen und sorgt für eine schnellere Abtauung; - Teilkanalisierte Belüftung für eine korrekte Luftzirkulation im Inneren der Kühlzelle; - Die Führungen sind handgeschützte, umgebogene Führungen, die Zahnstangen sind herausnehmbar; - Der Mikroschalter zur Abschaltung des Lüfters beim Öffnen der Tür ist mechanisch und muss nicht verstellt werden, falls die Öffnungsrichtung geändert wird; - Die Tür ist umkehrbar; es reicht aus, das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen; - Die Innenausstattung ist steckbar und lässt sich leicht entfernen, um maximale Praktikabilität bei der Reinigung zu gewährleisten; - Der Auslass bei belüfteten Kühlschränken ist durch einen Kanal geschützt, der sicherstellt, dass der Austritt der kalten Luft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird;

Abmessungen

Außenmaße	790x1010x2090 mm

Technisches Datenblatt

Betriebstemperatur	-2 +8 °C
Elektrische Leistung	0,40 kW
Energieeffizienzklasse	B
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Spannung	230 V
Stromversorgung	Elektrisch

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	16 Ebenen mit L-förmigen Führungen ohne Gitter für Backbleche oder Einlegeböden 600 × 800, Abstand 75