Kabeljau: 1030727100161

Edelstahl-Kühlschrank mit zwei Temperaturzonen, 1 Tür mit 2 separaten Türen, 474 l, belüftet, -2 bis +8 °C / -18 bis -22 °C



Beschreibung

Kühlschränke GN2/1 aus Edelstahl AISI 304. Umluftkühlung, eingebautes Kühlaggregat, verdeckt angeordneter Verdampfer für maximalen Stauraum, Motorraum mit isolierten Seitenwänden, elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat, elektrische Heizung rund um den Türrahmen zur Kondensatbeseitigung, automatische Abtauung mit elektrischer Heizung und automatischer Regelung der Abtautemperatur, automatische Verdunstung des Kondenswassers sowie ein korrosionsgeschützter Verdampfer. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine abschließbare Tür, eine ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung, eine Innenbeleuchtung, einen Boden mit abgerundeten Ecken sowie Außenverkleidungen an Boden und Rückwand aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

Abmessungen

Außenmaße	680x830x2010 mm
Dicke der Dämmung	60 mm
Verpackungsmaße	710x875x2160 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	elektrische Abtauung
Betriebstemperatur	-18 -22, -2 +8 °C
Elektrische Leistung	0,55 kW
Gewicht inklusive Verpackung	170 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Kapazität	474 Lt
Kühltechnik	belüftet
Nettogewicht	150 kg
Spannung	230 V
Stromversorgung	Elektrisch
Thermometer	elektronisch

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	4 GN-Einsätze 2/1