Kabeljau: 104440021099

Edelstahl-Kühl- und Gefrierschrank mit 2 Glastüren, 1400 Liter, umluftgekühlt, -10 bis -20 °C



Beschreibung

Das Produkt besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304 und verfügt über Glastüren.

Allgemeine Merkmale:

- Gastronorm-Schränke 2/1 mit einer Tiefe von 81,5 cm
- Innenraum mit abgerundeten Kanten und gepresstem Boden
- 7,5 cm starke Isolierung aus umweltfreundlichem Polyurethan
- Einlegeböden (Rastermaß 5,2 cm) und Führungen aus Edelstahl AISI 304
- Umluftkühlung mit einem mit Korrosionsschutzfarbe behandelten Verdampfer
- leicht austauschbare Monoblock-Kühlanlage
- Modelle mit Glastür und Kondensatoreinheit der Klasse N (max. +32 °C)
- Kältemittel R290 (Propan)
- Elektronisches Energy-Saving-Bedienfeld mit HACCP-Funktion
- Alarmmanagement für Temperatur und verschmutzten Kondensator
- Schnellkühlfunktion „Overcooling“
- Einstellmöglichkeit für hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit
- Automatische Heißgas-Abtauung
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an Überwachungssysteme
- Automatische Kondensatverdampfung über Heißgasleitung
- Innenbeleuchtung
- Schlüsselverschluss
- selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105°
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Edelstahlfüße (13–20 cm)

Hinweis: Um die Steuergutschrift „Industria 4.0“ in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Option „WIFI“ aus.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	1500x815x2080 mm
Verpackungsmaße	1540x880x2235 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	automatisch
Betriebstemperatur	-10 -20 °C
Elektrische Leistung	0,87 kW
Gewicht inklusive Verpackung	272 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290

Kapazität	1400 Lt
Kühlleistung	0.859 kW
Kühltechnik	belüftet
Nettogewicht	252 kg
Nettokapazität	1365 Lt
Spannung	230 V
Stromstärke	5.46 A
Stromversorgung	Elektrisch

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	3 kunststoffbeschichtete GN2/1-Gitter mit Edelstahlführungen für jede Tür