Kabeljau: 1045200106374

Kühl- und Gefrierschrank mit zwei Temperaturzonen, Tiefe 85 cm, aus Edelstahl, 1 Tür mit 2 separaten Türen, 700 l, -2 +10 °C / -2 +10 °C



Beschreibung

Das Produkt besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304 und verfügt über geschlossene Türen sowie zwei getrennte Innenräume mit einem Fassungsvermögen von jeweils 300 Litern. Sowohl der obere als auch der untere Teil haben eine Betriebstemperatur von -2 bis +10 °C.

Allgemeine Merkmale:

- Gastronorm-Schränke 2/1 mit einer Tiefe von 85 cm
- Innenraum mit abgerundeten Kanten und gepresstem Boden
- 7,5 cm starke Isolierung aus umweltfreundlichem Polyurethan
- Einlegeböden (Rastermaß 5,2 cm) und Führungen aus Edelstahl AISI 304
- Umluftkühlung mit einem mit Korrosionsschutzfarbe behandelten Verdampfer
- leicht austauschbare Puffer-Kühleinheit
- Modelle mit geschlossener Tür und Kondensatoreinheit der Klasse SN-T (max. +43 °C)
- Kältemittel R290 (Propan)
- Elektronisches Bedienfeld „Energy Saving“ mit HACCP-Funktion
- Alarmmanagement für Temperatur und verschmutzten Kondensator
- Schnellkühlfunktion „Overcooling“
- Einstellmöglichkeit für hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit
- Automatische Abtauung mit Heizelement
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an Überwachungssysteme
- Automatische Kondensatverdampfung mit selbstregulierendem Heizelement
- Innenbeleuchtung
- Verschluss mit Schlüsseln
- selbstschließende Türen mit Arretierung bei 105°
- leicht austauschbare Magnetdichtungen
- höhenverstellbare Edelstahlfüße (13–20 cm)

Hinweis: Um die Steuergutschrift „Industria 4.0“ in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Option „WIFI“ aus.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	750x850x2080 mm
Verpackungsmaße	770x880x2235 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	automatisch
Betriebstemperatur	-2 +10 °C
Elektrische Leistung	0,62 kW
Energieeffizienzklasse	B

Gewicht inklusive Verpackung	174 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Kapazität	700 Lt
Kühlleistung	0.64 kW
Kühltechnik	belüftet
Nettogewicht	162 kg
Nettokapazität	600 Lt
Spannung	230 V
Stromstärke	3 A
Stromversorgung	Elektrisch

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	2 kunststoffbeschichtete GN2/1-Gitterroste mit Edelstahlführungen für jede Tür