Kabeljau: 112140000052016

Gasherd mit 4 Kochstellen, Zündflamme und statischem Elektrobackofen (80 × 70 × 85 (H) cm)



Beschreibung

Gasherd mit 4 Kochstellen und statischem Elektrobackofen, Gehäuse aus Edelstahl. Geprägte, doppelwandige Backofentür mit robustem Griff. Drehknöpfe aus duroplastischem Kunststoff.

Die Beheizung erfolgt über geschlossene Brenner mit stabilisierter, überlappender Kronenflamme und unterschiedlichen Leistungen (6,2 kW und 8,5 kW).

Jeder Brenner ist mit einem Sicherheitsgasventil ausgestattet, mit dem die Leistung von maximal bis minimal reguliert werden kann. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Zündbrenners in Betrieb gehalten wird.

Kochplatten und Brenner aus matt emailliertem RAAF-Gusseisen, das gegen Laugen, Säuren und Feuer beständig ist.

Die Kochfeldroste sind auf einem geformten Gehäuse mit abgerundeten Kanten angebracht, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten und vor dem Überlaufen von Flüssigkeiten zu schützen.

Geformte Auffangwannen aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten befinden sich unter den Brennern und lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen.

Elektrischer Statik-Backofen 2/1 GN. HerausnehmbarerBackofenrost aus Edelstahl. Backofenboden aus dickwandigem Stahl, verstärkt durch eine Reihe von Versteifungsrippen.

Die Isolierung des Garraums und der Ofentür wird durch eine Schicht aus hochtemperaturbeständiger Keramikfaser gewährleistet.

Die Beheizung erfolgt über spezielle Heizelemente aus hochtemperaturbeständigem Stahl, die unter dem Boden und an der Decke des Garraums angebracht sind.

Ausgestattet mit einem Thermostat, mit dem die Temperatur zwischen 120 °C und 300 °C eingestellt werden kann. Manuell rückstellbarer Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Übertemperaturen.

Lasergeschnittene Oberflächen der Platten, um einen stummelartigen Anschluss der Platten und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten.

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	800x700x850 mm

Technisches Datenblatt

Elektrische Leistung	5,4 kW
Gasleistung	29,4 kW
Leistung der Brenner	6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Material	Edelstahl

Nettogewicht	136 kg
Spannung	400 V
Stromversorgung	Elektrisch, Gas