Kabeljau: 112150000042016

Gasherd mit 4 Kochstellen, Zündflamme und elektrischem Umluftbackofen (80 × 70 × 85 (H) cm)



Beschreibung

Gasherd mit 4 Kochstellen und elektrischem Umluftbackofen, Gehäuse aus Edelstahl. Geprägte, doppelwandige Backofentür mit robustem Griff. Drehknöpfe aus duroplastischem Kunststoff.

Die Wärme wird durch dichte Brenner mit stabilisierter, überlappender Kronenflamme und unterschiedlichen Leistungen (6,2 kW und 8,5 kW) erzeugt.

Jeder Brenner ist mit einem Sicherheitsgasventil ausgestattet, mit dem die Leistung von maximal bis minimal geregelt werden kann. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Zündbrenners aktiviert wird.

Kochplatten und Brenner aus matt emailliertem Gusseisen (RAAF), das gegen Laugen, Säuren und Feuer beständig ist.

Die Kochfeldroste sind auf einem geformten Gehäuse mit abgerundeten Kanten angebracht, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten und vor dem Überlaufen von Flüssigkeiten zu schützen.

Geformte Auffangwannen aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten befinden sich unter den Brennern und lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen.

Elektrischer Umluftbackofen 1/1 GN. Herausnehmbarer Backofenrost aus Edelstahl. Backofenboden aus dickwandigem Stahl, verstärkt durch eine Reihe von Versteifungsrippen.

Die Isolierung des Garraums und der Ofentür wird durch eine Schicht aus hochtemperaturbeständiger Keramikfaser gewährleistet.

Die Beheizung des Ofens erfolgt über spezielle Heizelemente aus hochtemperaturbeständigem Stahl, die unter dem Ofenboden und an der Decke des Garraums angebracht sind. Die Luftzirkulation wird durch ein Ventilator aus Edelstahl gewährleistet, das von einem leistungsstarken Elektromotor angetrieben wird.

Es können verschiedene Heizarten ausgewählt werden: sowohl statische als auch Umluft-Heizung, sowohl Diffusionsheizung von unten als auch Grillfunktion sowie Rundum-Heizung.

Ausgestattet mit einem Thermostat, mit dem die Temperatur zwischen 90 °C und 300 °C eingestellt werden kann. Manuell rückstellbarer Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Übertemperaturen.

Lasergeschnittene Oberflächen der Heizplatten, um einen stummelartigen Anschluss der Platten und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten.

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Abnahmeprüfung mit Erdgas oder Flüssiggas, je nach den Anforderungen des Nutzers.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	800x700x850 mm

Technisches Datenblatt

Betriebstemperatur	+90 +300 °C

Gasleistung	29,4 kW
Leistung der Brenner	6,2 (x2) kW, 8,5 (x2) kW
Leistung des Backofens	3.65 kW
Nettogewicht	125 kg
Spannung	400 V
Stromversorgung	Elektrisch, Gas