Kabeljau: 112150010042020

Gasherd mit 6 Kochstellen, Zündflamme und elektrischem Umluftbackofen, 120 × 70 × 85 (H) cm



Beschreibung

Gasherd mit 6 Kochstellen und elektrischem Umluftbackofen, Gehäuse aus Edelstahl. Geprägte, doppelwandige Backofentür mit robustem Griff. Drehknöpfe aus duroplastischem Kunststoff.

Die Beheizung erfolgt über geschlossene Brenner mit stabilisierter, überlappender Kronenflamme und unterschiedlichen Leistungen (6,2 kW und 8,5 kW).

Jeder Brenner ist mit einem Sicherheitsgasventil ausgestattet, mit dem die Leistung von maximal bis minimal geregelt werden kann. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Zündbrenners aktiviert wird.

Kochplatten und Brenner aus matt emailliertem Gusseisen (RAAF), das gegen Laugen, Säuren und Feuer beständig ist.

Die Kochfeldroste sind auf einem geformten Gehäuse mit abgerundeten Kanten angebracht, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten und vor dem Überlaufen von Flüssigkeiten zu schützen.

Geformte Auffangwannen aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten befinden sich unter den Brennern und lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen.

Elektrischer Umluftbackofen 1/1 GN mit offenem Garraum. Herausnehmbarer Backofenrost aus Edelstahl. Backofenboden aus dickwandigem Stahl, verstärkt durch eine Reihe von Versteifungsrippen.

Die Isolierung des Garraums und der Ofentür wird durch eine Schicht aus hochtemperaturbeständiger Keramikfaser gewährleistet.

Die Beheizung des Ofens erfolgt über spezielle Heizelemente aus hochtemperaturbeständigem Stahl, die unter dem Ofenboden und an der Decke des Garraums angebracht sind. Die Luftzirkulation wird durch ein Gebläse aus Edelstahl gewährleistet, das von einem leistungsstarken Elektromotor angetrieben wird.

Es stehen verschiedene Heizmodi zur Auswahl: sowohl statische als auch umluftbetriebene Heizung, Diffusionsheizung von unten, Grillfunktion sowie Rundumheizung.

Ausgestattet mit einem Thermostat, mit dem die Temperatur zwischen 90 °C und 300 °C eingestellt werden kann. Manuell rückstellbarer Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Übertemperaturen.

Lasergeschnittene Oberflächen der Heizplatten gewährleisten einen stumpfen Stoß zwischen den Platten und deren feste Verankerung untereinander.

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Abnahmeprüfung mit Erdgas oder Flüssiggas, je nach den Anforderungen des Nutzers.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	1200x700x850 mm

Technisches Datenblatt

Gasleistung	44,1 kW

Leistung der Brenner	6,2 (x3) kW, 8,5 (x3) kW
Leistung des Backofens	3.65 kW
Nettogewicht	162 kg
Spannung	400 V
Stromversorgung	Elektrisch, Gas