Kabeljau: 112190021722016

Gasherd mit 2 Kochstellen und Zündflamme, Kochfeld aus Gusseisen und Gasbackofen, 28,2 kW, 80 × 70 × 85 (H) cm



Beschreibung

Gasherd mit 2 Kochstellen, Gusseisen-Kochplatten und Gasbackofen, Gehäuse aus Edelstahl. Geprägte, doppelwandige Backofentür mit robustem Griff. Drehknöpfe aus duroplastischem Kunststoff.

Kochfläche aus dickwandigem Gusseisen mit abgerundeten Ecken, aus einem Guss gefertigt. Herausnehmbarer runder Einsatz in der Mitte. Zentraler, runder Brenner aus Edelstahl, geeignet für den Betrieb bei hohen Temperaturen. Maximale Temperatur von ca. 500 °C an der heißesten Stelle in der Mitte, die zu den Rändern hin über Zonen mit unterschiedlicher Isothermie abnimmt.

Die Beheizung erfolgt über geschlossene Brenner mit stabilisierter, überlappender Kronenflamme und unterschiedlichen Leistungen (6,2 kW und 8,5 kW).

Jeder Brenner ist mit einem Sicherheitsgasventil ausgestattet, mit dem die Leistung von maximal bis minimal geregelt werden kann. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Zündbrenners aktiviert wird.

Kochplatten und Brenner aus matt emailliertem Gusseisen (RAAF), das gegen Laugen, Säuren und Feuer beständig ist.

Die Kochfeldroste sind auf einem geformten Gehäuse mit abgerundeten Kanten angebracht, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten und vor dem Überlaufen von Flüssigkeiten zu schützen.

Geformte Auffangwannen aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten befinden sich unter den Brennern und lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen.

2/1-GN-Gasbackofen. Herausnehmbarer Backofenrost aus Edelstahl. Backofenboden aus dickwandigem Stahl, verstärkt durch eine Reihe von Verstärkungsrippen.

Die Isolierung des Garraums und der Ofentür wird durch eine Schicht aus hochtemperaturbeständiger Keramikfaser gewährleistet.

Schneller Temperaturanstieg und Wärmespeicherung dank eines hocheffizienten Brenners mit stabilisierter Flamme und integriertem Diffusor, der für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt ist.

Der Ofenbrenner ist mit einem thermostatischen Sicherheitsgasventil ausgestattet, mit dem die Temperatur bis zu 300 °C geregelt werden kann. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Brenners aktiviert wird.

Lasergeschnittene Oberflächen, um einen stumpfen Stoß zwischen den Platten und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten.

Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Abnahmeprüfung mit Erdgas oder Flüssiggas, je nach den Anforderungen des Nutzers.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	800x700x850 mm

Technisches Datenblatt

Gasleistung	28,2 kW
Leistung der Brenner	6 (x1) kW, 6,2 (x1) kW, 8,5 (x1) kW
Nettogewicht	130 kg
Stromversorgung	Gas