**Kabeljau: 112290021042232**

## Induktionskochfeld mit 4 Kochfeldern, 20 kW, 80 × 70 × 25 (H) cm



### Beschreibung

Induktionskochfeld mit 4 Kochfeldern für die Arbeitsplatte, Gehäuse aus Edelstahl. Drehknöpfe aus hitzebeständigem Material mit funktionalem Siebdruck am Rand.

Schwarze Glaskeramik-Kochfläche mit einer Stärke von 0,6 cm. Quadratische Strahlungszonen mit den Maßen 27x27 cm, unter der Glasoberfläche befestigt und über ein Potentiometer mit 9 Leistungsstufen gesteuert. Stufenlose Regelung der Heizleistung. Display unter der Glasplatte zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe und zur Anzeige eventueller Fehlermeldungen. Schutz durch einen Übertemperatursensor bei Betrieb ohne Topf. Sensor zur Erkennung des Vorhandenseins eines Topfes. Sensor zur Erkennung von Töpfen mit einem Durchmesser von weniger als 12 cm.

Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, Stärke 20/10, mit großradiusig abgerundeten Kanten für eine einfache Reinigung. Frontverkleidung aus Edelstahl.

Es können alle für das Induktionskochen geeigneten Topfarten verwendet werden: aus Eisen, Gusseisen oder anderen ferromagnetischen Materialien. Konstanter Wirkungsgrad, auch bei Verwendung von Kochgeschirr unterschiedlicher Form.

Erhebliche Zeit- und Energieeinsparungen dank im Vergleich zu herkömmlichen Kochsystemen um die Hälfte reduzierter Garzeiten und des Energieverbrauchs. Besseres Arbeitsklima durch geringere Wärmeabgabe.

Erhöhte Sicherheit für den Benutzer: Nur das Kochgeschirr wird erhitzt, während die Arbeitsfläche kühl bleibt. Das Verbrennungsrisiko wird somit erheblich verringert.

Lasergeschnittene Arbeitsplattenkante, um einen nahtlosen Anschluss der Platten „Stirn an Stirn“ und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Außenmaße | 800x700x250 mm |

### Technisches Datenblatt

| | |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 20 kW |
| Nettogewicht | 46 kg |
| Spannung | 400 V |
| Stromversorgung | Elektrisch |