Kabeljau: 4297

Elektrischer Konditorei-Backofen mit 3 Backblechen und einem Backraum



Beschreibung

Konstruktion aus BL-Rohrprofilen mit Verkleidungen aus vorlackiertem Blech, die Robustheit und Eleganz vereinen; Front aus Edelstahl AISI 304 von höchster Qualität und hoher Widerstandsfähigkeit. Scotch-Brite-Oberfläche mit einer Stärke von 15/10, Garraum aus hochzuverlässigem, aluminiertem Blech mit einer Stärke von 15/10, Boden aus aluminiertem Blech mit Nieten und einer Stärke von 20/10, doppelte Innenbeleuchtung, doppelte Tür zum Öffnen des Garraums, effiziente Isolierung mit Platten aus verdampfter Steinwolle, gepanzerte Heizelemente für Ober- und Unterhitze, die über einen Regler gesteuert werden. Der Regler ist mit Einstellwerten von null bis zehn für eine perfekte Temperaturregelung von Boden und Deckenbereich ausgestattet und verfügt über einen automatischen Vorheizmechanismus. Es genügt, die Einschaltzeit des Ofens einzustellen und die gewünschte Temperatur sowie die gewünschten Positionen festzulegen. Es ist auch möglich, die Backzeiten mit akustischem Signal einzustellen, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Dieser Regler wird als „Energiesparer“ bezeichnet, da er sehr hohe Standards in Bezug auf die Energieeinsparung gewährleistet. Darüber hinaus ist das wichtigste Merkmal dieses Reglers die Kalibrierung: Der Regler unterteilt sowohl den Boden als auch die Decke in drei Heizelementgruppen: „Gruppe eins“ vor der Ofenöffnung, „Gruppe zwei“ in der Mitte der Kammer und „Gruppe drei“ am hinteren Ende der Kammer, mit der Möglichkeit, die Heizelemente von eins bis sieben einzustellen, um ein gleichmäßiges Backen über die gesamte Kammerfläche zu gewährleisten. Zudem ergibt sich eine weitere Energieeinsparung, da die Einschaltzeit der Heizelemente verkürzt wird.

Der Preis bezieht sich auf den Ofen mit einer Backkammer; Sie haben die Möglichkeit, weitere Backkammern übereinander zu stapeln (SIEHE OPTIONEN)

Abmessungen

Außenmaße	1800x900x450 mm
Innenmaße	1250x750x220 mm

Technisches Datenblatt

Elektrische Leistung	10 kW
Nettogewicht	220 kg
Spannung	400 V
Stromverbrauch	6.5 Kw/h
Stromversorgung	Elektrisch