Kabeljau: 87090708

Kühlvitrine mit gewölbten Scheiben, 631 l, 0+8 °C, 170 × 75 × 135 (H) cm



Beschreibung

Die **professionelle Kühlvitrine** von Ristoattrezzature, gefertigt aus **Edelstahl AISI 430** mit Profilen aus **Edelstahl AISI 304**, ist ein Gerät, das speziell für die Anforderungen von **Konditoreien**, **Supermärkten**, Snackbars, Sushi-Bars und all jener Betriebe, die ihren Kunden gekühlte Feinkostprodukte wie Sandwiches, fertige Salate, Obstsalate, Gebäck und Torten, Sushi und vieles mehr servieren möchten.

Die **belüftete Kühlvitrine** mit LED-Innenbeleuchtung und einem Fassungsvermögen von 600 Litern ist mit drei verstellbaren Einlegeböden und gewölbten Panoramascheiben ausgestattet, um die Ausstellungsflächen im Inneren optimal zur Geltung zu bringen: Das Glas besteht aus einer doppelten, gehärteten Schicht, wodurch die positive Temperatur, die über ein digitales Bedienelement zwischen 0 und +8 °C einstellbar ist, effektiv aufrechterhalten wird. Die hintere Schiebetür aus Isolierglas sorgt für ein äußerst praktisches Öffnen und Schließen der Vitrine.

Inbetriebnahme der Kühlvitrine

Bevor Sie das Gerät nach der Lieferung in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, es mindestens 6 Stunden lang ausgeschaltet zu lassen, es dann einzuschalten und zu warten, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Erst danach sollten Sie die Lebensmittel und Getränke in das Gerät einlegen.

Was ist Kühlung?

Kühlung ist eine Methode zur Lagerung von Lebensmitteln, bei der die Produkte bei niedriger Temperatur aufbewahrt werden, ohne dass das in den Lebensmitteln enthaltene Wasser gefriert. Dazu werden die Lebensmittel bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 10 °C gelagert. Neben der Temperatur muss auch die Lagerumgebung berücksichtigt werden, insbesondere die Luftfeuchtigkeit: Eine ungeeignete Umgebung kann unangenehme Folgen haben, wie z. B. den Verlust der Produkteigenschaften, die Entwicklung schädlicher Mikroorganismen, das Welken oder die Bräunung der Lebensmittel. Wenn Sie die Innenräume der Haushaltsgeräte stets gründlich sauber halten, gewährleisten Sie eine korrekte Luftzirkulation in den Kammern oder an den Wänden, was für den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte unerlässlich ist.

Abmessungen

Außenmaße	1700x750x1350 mm

Technisches Datenblatt

Betriebstemperatur	0 +8 °C
Elektrische Leistung	0,95 kW
Energieeffizienzklasse	D
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Kapazität	631 Lt
Kompressor	secop dle12,6mn

Kühltechnik	belüftet
Nettogewicht	255 kg
Regalböden	3 Nr
Spannung	230 V
Stromstärke	5 A
Stromversorgung	Elektrisch
Thermostat	Dixell/Carel

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	Insgesamt 3 Roste