Kabeljau: 113570010242857

Kühlvitrine für Konditorei, gerade Scheiben, belüftet, Motor außen, Zwischenablage, rot, +2 bis +6 °C, 180,2 × 94 × 122,4 (H) cm



Beschreibung

Stärken:

- Technologie, Design und Fertigung „Made in Italy“;
- Kompakte Abmessungen (Tiefe von nur 94,5 cm);
- Ideal für jede Art von Umgebung;
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung;
- Arbeits- und Ausstellungsfläche aus Edelstahl;
- Leicht herausnehmbare Ausstellungsablagen aus Edelstahl, um eine einfache Reinigung der Vitrine;
- Leicht abnehmbare und individuell anpassbare Front- und Seitenverkleidungen;
- Heißluft-Antibeschlagsystem für die Scheiben;
- Wanne aus weiß vorlackiertem Blech (lebensmitteltauglich mit Isolierung aus unter hohem Druck eingespritztem Polyurethan ohne gefährliche FCKW (Dichte 40 kg/m³);
- In Schränke integrierbar;
- Einfache und schnelle Installation.
- Seitenverkleidungen aus Blech mit einer Seitenwand aus gehärtetem Glas;
- Elektronisches Bedienfeld;
- Deckenleuchte mit LED-Beleuchtung;
- 2 offene Fächer, komplett mit Zwischenboden;
- 1 Zwischenablage aus gehärtetem Glas;
- Kondensatwanne mit PTC-Heizelement.

Abmessungen

Außenmaße	1802x940x1224 mm

Technisches Datenblatt

Ausstellungsfläche	1.33 Mq
Betriebstemperatur	+2 +6 °C
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R452A
Klimaklasse	3
Kühlleistung	0.83 kW
Kühltechnik	belüftet
Leistungsaufnahme der Beleuchtung (Serienausstattung)	0.016 kW
Leistungsaufnahme der Beleuchtung (Zwischenablage)	0.016 kW

Spannung	220 V, 240 V
Stromaufnahme (Serienausstattung)	0.020 kW
Stromversorgung	Elektrisch