**Kabeljau: 113570020242857**

# Kühlvitrine für Konditorei, gerade Scheiben, belüftet, Motor außen, Zwischenablage, schwarz, +2 bis +6 °C, 180,2 × 94 × 122,4 (H) cm



## Beschreibung

Stärken:

- Technologie, Design und Fertigung „Made in Italy“;
- Kompakte Abmessungen (Tiefe von nur 94,5 cm);
- Ideal für jede Art von Umgebung;
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung;
- Arbeits- und Ausstellungsfläche aus Edelstahl;
- Leicht herausnehmbare Ausstellungsablagen aus Edelstahl, um eine einfache Reinigung der Vitrine;
- Leicht abnehmbare und individuell anpassbare Front- und Seitenverkleidungen;
- Heißluft-Antibeschlagsystem für die Scheiben;
- Wanne aus weiß vorlackiertem Blech (lebensmitteltauglich mit Isolierung aus unter hohem Druck eingespritztem Polyurethan ohne gefährliche FCKW (Dichte 40 kg/m³);
- In Schränke integrierbar;
- Einfache und schnelle Installation.
- Seitenverkleidungen aus Blech mit einer Seitenwand aus gehärtetem Glas;
- Elektronisches Bedienfeld;
- Deckenleuchte mit LED-Beleuchtung;
- 2 offene Fächer, komplett mit Zwischenboden;
- 1 Zwischenablage aus gehärtetem Glas;
- Kondensatwanne mit PTC-Heizelement.

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Außenmaße | 1802x940x1224 mm |

## Technisches Datenblatt

| | |
|---|---|
| Ausstellungsfläche | 1.33 Mq |
| Betriebstemperatur | +2 +6 °C |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Kältemittel | R452A |
| Klimaklasse | 3 |
| Kühlleistung | 0.83 kW |
| Kühltechnik | belüftet |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung (Serienausstattung) | 0.016 kW |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung (Zwischenablage) | 0.016 kW |

| | |
|---|---|
| Spannung | 220 V, 240 V |
| Stromaufnahme (Serienausstattung) | 0.020 kW |
| Stromversorgung | Elektrisch |