Kabeljau: 11443002017

Elektrischer Kombi-Ofen für 10 GN-Bleche der Größe 2/1, Heißluft und Dampf, mit Touchscreen-Bedienung – AT



Beschreibung

Stärken:

- Feuchtigkeitsregulierung mit automatischem System zum Zurückhalten bzw. Ableiten von Wasserdampf;

- Tür mit dreifacher, emissionsarmer Hartglasverglasung. Leicht zu reinigen;

- Wärmegedämmtes, kapazitives 25,4-cm-HD-Display mit einfacher und intuitiver Grafik;

- Scharnier vollständig aus Edelstahl gefertigt. Hochwertige Materialien, lange Lebensdauer;

- WLAN-Verbindung mit Fernüberwachung und -diagnose über eine iOS-/Android-App;

- Programmierbares automatisches Spülsystem mit integrierten Fächern für Spülmittel und Klarspüler. Inklusive ausziehbarer Sprühdüse;

- „Smart Cooking“-Funktion, die den Garraum kontinuierlich und automatisch überwacht und so ein Höchstmaß an Leistung gewährleistet;

- Umfassende Steuerung der Garmodi: manuelles Garen, Garen mit Kerntemperaturfühler, zeitgesteuertes Garen, Delta-T-Garen, Garen und Warmhalten;

- Maximale Energieeinsparung und absolute Temperaturgleichmäßigkeit im Garraum;

- Jeder Motor verfügt über einen integrierten Encoder mit Überwachung der Drehzahldifferenz und kapazitiver Fehlererkennung. Lüfter mit 8 Geschwindigkeitsstufen und integrierter Rückwärtslauf-Funktion;

- Möglichkeit zur Synchronisierung der Start- oder Endzeiten des Garvorgangs für alle Backbleche;

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten für eine optimierte Überwachung des Garvorgangs;

- Benutzerfreundliches Rezeptbuch. Möglichkeit, vordefinierte Rezepte auszuwählen und/oder eigene hinzuzufügen;

- Die hohe Isolierung des Garraums und des Abzugs in Verbindung mit dem Einsatz und der technischen Auslegung fortschrittlicher Lüfter zur Wärmeabfuhr sowie hochwertige Komponenten ermöglichen es, alle Ofenmodelle vor Schäden durch hohe Temperaturen zu schützen und gewährleisten eine bisher unerreichte Effizienz und Langlebigkeit.

Abmessungen

Abstand zwischen den Backblechen	82 mm
Außenmaße	908x1080x1224 mm
Verpackungsmaße	985x1160x1365 mm

Technisches Datenblatt

Beladungskapazität des Backblechs	36 Kg
Betriebstemperatur	+30 +260 °C
Druck	2 - 3 bar
Fassungsvermögen der Backbleche	10. Januar 2/1
Gewicht inklusive Verpackung	251.6 kg
Häufigkeit	50/60 Hz
Maximale Belastung	300 Kg
Nennleistung	25,5/30,2 kW
Nettogewicht	197.6 kg
Spannung	380 V, 415 V
Stromstärke	49 A
Stromversorgung	Elektrisch
Wasserschutzklasse	IPX4
Zimmerkapazität	319 Liter

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	Spülsystem und Mehrpunkt-Herzsonde