Kabeljau: 111890010412937

Glasglatte Gas-Tisch-Frytop, 12 kW, 80 × 90 × 25 (H) cm



Beschreibung

Gehäuse aus Edelstahl. Griffe aus wärmeisolierendem Material mit funktionalem Siebdruck am Rand.

Schneller Temperaturanstieg und Wärmespeicherung dank hocheffizienter U-förmiger Brenner mit stabiler Flamme, die für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt sind. U-förmig angeordnete Einzelbrenner mit optimierter Verbrennung, mit Maximal- und Sicherheitsminimalhahn mit Thermoelement sowie Zündflamme. Ausgestattet mit einem Sicherheits-Gashahn, der die Regulierung der Flamme von maximal bis minimal ermöglicht und es dem Frytop erlaubt, Temperaturen von über 300 °C zu erreichen. Die thermische Stabilität der Kochplatte wird bei maximaler Leistung von 350 °C erreicht. Die Sicherheit wird durch ein Thermoelement gewährleistet, das durch die Flamme des Brenners aktiviert wird.

Eine einzige, großformatige Kochplatte, die eine hervorragende Wärmeübertragung beim Aufheizen gewährleistet.

Zwei unabhängige Kochzonen, die jeweils über eigene Temperaturregler verfügen. Glatte Kochplatte.

Die Kochplatte ist geneigt und zur Fettablauföffnung hin ausgerichtet, die mit einem Behälter verbunden ist, der sich unterhalb der Kochfläche befindet. Große Öffnung auf der Kochfläche zum Abfließen des Fetts in einen im Lieferumfang enthaltenen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2,9 l, der unterhalb der Kochfläche angebracht ist.

Kochfläche aus dickwandigem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten und dicht verschweißtem Spritzschutz, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten. Verkleidung an Vorder-, Seiten- und Rückseite aus Edelstahl AISI 304.

Lasergeschnittene Kanten der Kochflächen, um einen nahtlosen Anschluss der Flächen „Stirn an Stirn“ und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten.

Abnahmeprüfung mit Erdgas oder Flüssiggas, je nach den Anforderungen des Nutzers.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	800x900x250 mm
Verpackungsmaße	910x1010x510 mm

Technisches Datenblatt

Gasleistung	12 kW
Gewicht inklusive Verpackung	100 kg
Nettogewicht	89 kg
Stromversorgung	Gas