Kabeljau: 112220052062016

Elektroherd mit 4 runden Kochfeldern und Elektrobackofen, 15,8 kW, 80 × 70 × 85 (H) cm



Beschreibung

Gehäuse aus Edelstahl. Griffe aus wärmeisolierendem Material mit funktionalem Siebdruck am Rand. Geformte, doppelwandige Ofentür und geformter Griff mit elliptischem Querschnitt aus AISI 304. Beheizung durch runde Elektroheizplatten aus Gusseisen. Der Heizwiderstand ist am Boden der Heizplatte befestigt und in eine Schicht aus Isoliermaterial eingebettet. Jede Heizplatte ist mit einem Schalter ausgestattet, mit dem die Leistung in sieben Stufen von maximal bis minimal eingestellt werden kann. Die Sicherheit wird durch einen im Inneren der Heizplatte angebrachten Temperaturbegrenzer gewährleistet. Die Arbeitsplatte aus gepresstem Edelstahl AISI 304 ist mit einer umgekehrten Tiefziehung versehen, um einen perfekten Sitz der Heizplatten zu gewährleisten, die Reinigung zu erleichtern und die elektrischen Komponenten vor überlaufenden Flüssigkeiten zu schützen. Frontverkleidung aus Edelstahl AISI 304. Statischer Elektrobackofen 2/1 GN, ausgelegt für die Aufnahme von 2/1-GN-Behältern. Backofenraum aus Edelstahl AISI 430 und Boden aus dickwandigem Edelstahl. Herausnehmbarer Backofenrost aus Edelstahl. Die Isolierung des Garraums und der Backofentür wird durch eine Schicht aus hochtemperaturbeständiger Keramikfaser gewährleistet. Die Beheizung erfolgt über Heizelemente, die unter dem Boden und an der Decke des Garraums angebracht sind. Einstellung der Ofentemperatur zwischen 90 °C und 300 °C mittels Thermostat. Der Ofen kann betrieben werden: nur mit Unterhitze, nur mit Oberhitze oder mit beiden Heizelementen gleichzeitig über einen Wahlschalter. Lasergeschnittene Arbeitsplattenkante, um einen nahtlosen Anschluss der Platten „Stirn an Stirn“ und deren feste Verankerung untereinander zu gewährleisten. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	800x700x850 mm

Technisches Datenblatt

Elektrische Leistung	15,8 kW
Nettogewicht	111 kg
Spannung	400 V
Stromversorgung	Elektrisch