Kabeljau: 11957

Elektromechanischer, dreiphasiger Profi-Haubenspülautomat mit quadratischem Korb (50 × 50 cm), eingebautem Klarspüler- und Reinigungsmittel-Dosierer



Beschreibung

Warum sollten Sie sich für dieses Modell entscheiden?

Dieser **professionelle Dreiphasen-Geschirrspüler** wurde für alle entwickelt, die ein leistungsstarkes, langlebiges und energieeffizientes Gerät suchen. Er eignet sich ideal für **Großküchen**, in denen **schnelle Spülgänge und makellose Ergebnisse** gefragt sind, und zeichnet sich durch seine **Edelstahlkonstruktion** aus, die maximale Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantiert. Dank des **quadratischen Korbs mit den Maßen 50 x 50 cm** bietet er Platz für eine große Vielfalt an Geschirr, darunter Teller, Gläser und Backbleche (mit separat erhältlichem GN 1/1-Korb). Der Einbau von **speziellen, energiesparenden Heizelementen**, einer **Schlauchpumpe für den Klarspüler** und einem **Spülboiler** gewährleistet maximale Effizienz und Sauberkeit.

Hauptmerkmale

- **Gehäuse aus Edelstahl AISI 304**
  Dieser vollständig aus **Edelstahl AISI 304** gefertigte professionelle Geschirrspüler ist äußerst korrosionsbeständig und leicht zu reinigen und garantiert auch bei intensiver Nutzung eine lange Lebensdauer.
- **Quadratiger Korb mit den Maßen 50x50 cm**
  Dank seines **geräumigen Korbs mit den Maßen 50x50 cm** kann dieser Geschirrspüler eine große Anzahl an Tellern und Geschirr gleichzeitig spülen. Es können bis zu **6 GN-1/1-Bleche** (spezieller Korb separat erhältlich) eingelegt werden, wodurch er sich ideal für Konditoreien, Bäckereien und Restaurants mit hohem Arbeitsaufkommen eignet.
- **Intuitive mechanische Bedienelemente**
  Die **mechanischen Bedientasten** vereinfachen die Bedienung der Maschine und ermöglichen es, den Spülgang schnell und unkompliziert zu starten und zu steuern. Perfekt für alle, die eine **praktische und intuitive** Benutzeroberfläche wünschen.
- **Integriertes Klarspüler-Dosiersystem**
  Ausgestattet mit einer **Schlauchpumpe** regelt dieser Geschirrspüler automatisch den Klarspülerverbrauch und sorgt so für stets glänzendes, streifenfreies Geschirr bei minimalem Produktverlust.
- **Filter für stets sauberes Wasser**
  Ein fortschrittliches System aus **selbstreinigenden Filtern** hält das Spülwasser stets sauber, verbessert die Spülqualität und reduziert die Notwendigkeit, das Wasser während des Spülgangs zu wechseln.
- **Hocheffiziente Heizelemente für Energieeinsparungen**
  Die **speziellen Heizelemente** sorgen für eine schnelle Erwärmung des Wassers und optimieren den Stromverbrauch, ohne die Spülleistung zu beeinträchtigen.
- **Spülboiler für stets optimale Temperaturen**
  Dank des **integrierten Spülboilers** wird die Wassertemperatur während des gesamten Waschgangs konstant gehalten, was bei jedem Spülgang für perfekte Hygiene sorgt.
- **Kompatibilität mit der Reinigung von Backblechen**
  Dieser Geschirrspüler ist für bis zu **6 GN 1/1-Bleche** ausgelegt und eignet sich daher ideal auch für Bäckereien und Konditoreien. Zum Spülen der Bleche muss der **spezielle GN 1/1-Korb** erworben werden.

Technisches Datenblatt

- **Abmessungen und Fassungsvermögen:**
  Nutzhöhe im Innenraum: 42 cm
  Korbmaße: 50x50 cm
  Außenmaße: 69 x 80 x 195 (H) cm
  Gewicht: 90 kg
- **Elektrische Daten und Verbrauch:**
  Stromversorgung: Elektrisch (dreiphasig)
  Gesamtleistung: 14 kW
  Spannung: 400 V
  Frequenz: 50/60 Hz

Pumpenleistung: 0,65 kW
Heizelement des Warmwasserspeichers: 9 kW
Warmwasserbehälter-Heizelement: 4,5 kW

- **Waschzyklus und Wasserdruck:**
  Zyklusdauer: 180 Sekunden
  Wannenkapazität: 45 Liter
  Kesselkapazität: 7 Liter
  Wassereingangsdruck: 2–4 bar
  Wassereingabe: 3,5 l

Im Lieferumfang enthalten

- 1 Geschirrkorb
- 1 Gläserkorb
- 1 integrierter Klarspüler-Dosierer
- 1 Spülmittelbehälter

Hinweis

Das Produkt wird ohne Ablaufpumpe geliefert. Falls Sie über einen Wandablauf und keinen Bodenablauf verfügen, müssen Sie die Ablaufpumpe zusammen mit der Maschine erwerben; eine andere Lösung besteht darin, die Maschine mithilfe einer Halterung anzuheben, sodass sie höher als der Ablauf steht. Die Ablaufpumpe kann jedoch auch nachträglich erworben und auf eigene Kosten von Ihrem Techniker einbauen lassen.

ACHTUNG: Bei einem Bodenablauf und ausreichendem Gefälle IST KEINE ABLAUFPUMPE ERFORDERLICH. Liegt die Öffnung des Wandablaufs hingegen mehr als 10 cm entfernt, muss die Ablaufpumpe verwendet werden.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 104160032393069

Elektromechanischer, dreiphasiger Profi-Haubenspülautomat mit quadratischem Korb (50 × 50 cm) und eingebautem Klarspülerdosierer

Abmessungen

Abmessungen des Korbs	500x500 mm
Außenmaße	690x800x1950 mm
Nutzhöhe	420 mm
Verpackungsmaße	850x750x1800 mm
Wassereinlass	3,5 l mm

Technisches Datenblatt

Druck	2 - 4 bar
Elektrische Leistung	14 kW
Fassungsvermögen des Beckens	45 Lt
Gewicht inklusive Verpackung	100 kg
Häufigkeit	50/60 Hz
Heizelement des Warmwasserbereiters	9 kW
Kesselleistung	7 Lt
Nettogewicht	90 kg
Pumpenleistung	0.65 kW
Spannung	400 V
Spültemperatur	85 °C
Stromversorgung	Elektrisch
Wannenfestigkeit	4.5 kW
Waschtemperatur	55 °C
Wassereinlass	3,5 l
Zykluszeit	180 "

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	1 Geschirrkorb, 1 Gläserkorb und 1 Dosierbehälter für Klarspüler

SKU: acc-dosatorede

Waschmittel-Dosierer