Kabeljau: 994642281313

Professioneller horizontaler statischer Kühlschrank mit blinder Flügeltür, 109 × 69 × 86 (H) cm, 278 l



Beschreibung

Warum sollte man ihn kaufen?

Dieser **professionelle Tiefkühlschrank mit geschlossener Flügeltür** ist für alle gedacht, die einen geräumigen, praktischen und sicheren Kühlraum benötigen, ohne dabei auf einen geringen Energieverbrauch und eine einfache Bedienung verzichten zu müssen. Die robuste Konstruktion, die elektronische Temperaturregelung und die statische Kühlung machen ihn geeignet für den intensiven Einsatz, wie er im Gastronomiebereich üblich ist, aber auch perfekt für den semiprofessionellen Gebrauch. Er ist eine funktionale Wahl, um Lebensmittel optimal zu organisieren, sie stets auf der richtigen Temperatur zu halten und ordentlich und effizient zu arbeiten.

Hauptmerkmale

- **Elektronischer Thermostat für eine präzise Temperaturregelung**
  Der elektronische Thermostat ermöglicht die präzise Einstellung und Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur zwischen **+2 °C und +8 °C** und gewährleistet so die korrekte Lagerung von frischen Lebensmitteln und Zubereitungen. Diese genaue Steuerung reduziert Verschwendung und gewährleistet hohe Standards bei der Lebensmittelsicherheit, die im professionellen Bereich von grundlegender Bedeutung sind.
- **Statische Kühlung für eine natürliche Lagerung der Lebensmittel**
  Die **statische Kühlung** sorgt für eine gleichmäßige Kälteverteilung im Innenraum und verhindert direkte Luftzüge, die die Produkte austrocknen könnten. Sie eignet sich besonders für die Lagerung von verpackten oder unverpackten Lebensmitteln und bewahrt deren Qualität, Konsistenz und Frische.
- **Innenraum aus weiß vorlackiertem Blech, widerstandsfähig und leicht zu reinigen**
  Der Innenraum aus **weiß vorlackiertem Blech** ist so konzipiert, dass er dem täglichen Verschleiß standhält und die Reinigung erleichtert. Die glatte und hygienische Oberfläche ermöglicht eine schnelle Wartung und trägt dazu bei, die im gewerblichen Bereich geforderten hohen Hygienestandards aufrechtzuerhalten.
- **Blinde Flügeltür für eine bessere Wärmedämmung**
  Die **blinde Flügeltür** gewährleistet eine hervorragende Isolierung, begrenzt den Kälteverlust und verbessert die Energieeffizienz des Tiefkühlschranks. Die Flügelöffnung ist praktisch und funktional und eignet sich ideal für den häufigen Gebrauch während des Betriebs.
- **Schlüssel und Schloss für maximale Sicherheit**
  Ausgestattet mit **einem Schlüsselschloss** schützt dieser professionelle Tiefkühlschrank den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Eine besonders nützliche Funktion in gemeinsam genutzten Bereichen wie Profiküchen, Labors oder Lagerräumen.
- **Großzügiges Fassungsvermögen bei kompakten Abmessungen**
  Mit einem **Bruttofassungsvermögen von 278 Litern** und einem **Nettofassungsvermögen von 275 Litern** bietet er reichlich Stauraum bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Dank seiner Außenmaße von **109 x 69 x 86 (H) cm** lässt er sich auch in beengten Arbeitsbereichen problemlos unterbringen.
- **Geringer Energieverbrauch und niedrige Geräuschentwicklung**
  Dank einer **elektrischen Leistung von 0,16 kW** und einem **Verbrauch von nur 0,58 kWh/24h** ist der Tiefkühlschrank darauf ausgelegt, die Energiekosten zu senken. Darüber hinaus eignet er sich **mit** einem **Geräuschpegel von nur 44 dB** auch für Bereiche mit Publikumsverkehr.

Technische Daten

- **Außenmaße:** 109 x 69 x 86 (H) cm
- **Innenmaße:** 96,2 x 47,2 x 68 (H) cm
- **Verpackungsmaße:** 114 x 71 x 94,3 (H) cm
- **Betriebstemperatur:** +2 °C / +8 °C
- **Klimaklasse:** C1
- **Brutto-Fassungsvermögen:** 278 l
- **Netto-Fassungsvermögen:** 275 l
- **Isolierung:** 6,5 cm
- **Abtauung:** manuell
- **Geräuschpegel:** 44 dB

- **Nettogewicht:** 44 kg
- **Bruttogewicht:** 47 kg
- **Spannung:** 220–240 V
- **Frequenz:** 50 Hz
- **Kältemittel:** R600A
- **Leistung:** 0,16 kW
- **Stromverbrauch:** 0,58 kWh / 24 h

Abmessungen

Außenmaße	1090x690x860 mm
Dicke der Dämmung	65 mm
Innenmaße	962x472x680 mm
Verpackungsmaße	1140x710x943 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	Handbuch
Betriebstemperatur	+2 +8 °C
Elektrische Leistung	0,165 kW
Geräuschentwicklung	44 db
Gewicht inklusive Verpackung	47 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R600A
Kapazität	278 Lt
Nettogewicht	44 kg
Spannung	230 V
Stromverbrauch	0.581 Kw/24h
Stromversorgung	Elektrisch