Kabeljau: 12723003

Dreiphasiger Geschirr- und Gläserspüler mit quadratischem Korb (50 × 50 cm), mit Dosiervorrichtung für Klarspüler, Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel und Ablaufpumpe



Beschreibung

Warum sollten Sie sich für dieses Gerät entscheiden?

Wenn Sie sich für diesen **professionellen dreiphasigen Geschirr- und Gläserspüler** entscheiden, holen Sie sich ein robustes, effizientes Gerät in Ihre Küche oder Ihr Lokal, das darauf ausgelegt ist, die tägliche Arbeit zu vereinfachen. Dank des quadratischen Korbs mit den Maßen 50 x 50 cm lassen sich Gläser, Tassen und Teller besonders bequem spülen, wodurch Zeit, Verbrauch und Serviceablauf optimiert werden. Er ist die richtige Wahl für alle, die ein zuverlässiges Profigerät suchen, das auch in den geschäftigsten Zeiten einen unterbrechungsfreien Betrieb und konstante Ergebnisse garantiert.

Hauptmerkmale

- **Monocoque-Konstruktion aus Edelstahl AISI 304**
  Die Monocoque-Konstruktion aus **Edelstahl AISI 304** gewährleistet Stabilität, Hygiene und eine lange Lebensdauer. Dieses Material eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in der Gastronomie, da es Feuchtigkeit, häufiger Nutzung und den üblichen täglichen Reinigungsvorgängen gut standhält. Dank ihrer robusten Bauweise eignet sich die Maschine ideal für Bars, Restaurants, Kneipen, Hotels und Großküchen.
- **Quadratischer Korb (50 x 50 cm) für hohe Spülkapazität**
  Der **quadratische Korb mit den Maßen 50 x 50 cm** ermöglicht die bequeme Aufnahme von Gläsern, Tassen und Tellern und bietet eine Kapazität, die auch für Betriebe mit hohem Arbeitsaufkommen geeignet ist. Die Maschine kann bis zu 1. **500 Tassen/Stunde** oder **540 Teller/Stunde** spülen, was dazu beiträgt, den Service zu beschleunigen und den ganzen Tag über stets sauberes Geschirr bereitzuhalten.
- **Herkömmlicher Abfluss mit Überlauf**
  Das **herkömmliche Ablaufsystem mit Überlauf** ermöglicht eine praktische Wasserführung im Spülbecken. Es handelt sich um eine einfache und funktionale Lösung, die entwickelt wurde, um den Einsatz des Geschirrspülers in gewerblichen Betrieben zu erleichtern, die ein zuverlässiges und sofort einsatzbereites Produkt suchen.
- **Frontzugang zu den Komponenten für eine einfachere Wartung**
  Alle wichtigen Komponenten sind von vorne zugänglich – ein sehr nützliches Detail bei Kontrollen, Reinigungen oder technischen Eingriffen. Diese Eigenschaft verkürzt die Wartungszeiten und macht die Handhabung der Maschine komfortabler, insbesondere in Umgebungen, in denen der Platz begrenzt sein kann.
- **Vollautomatisches Befüllen der Spülkammer und Aufheizen**
  Das **Befüllen des Spülbehälters** und **der Aufheizvorgang** erfolgen vollautomatisch. Das bedeutet weniger manuelle Arbeitsschritte für den Bediener und einen reibungsloseren Arbeitsablauf. Die Maschine wurde entwickelt, um den Arbeitsalltag zu vereinfachen und es dem Personal zu ermöglichen, sich auf andere Aufgaben im Service zu konzentrieren.
- **Korrosionsbeständige Heizelemente**
  Die **korrosionsbeständigen Heizelemente** tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit des Geschirrspülers langfristig zu verbessern. Sie sind für den Dauerbetrieb in Gegenwart von Wasser und Reinigungsmitteln ausgelegt, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes verringert wird und auch bei häufiger Nutzung eine gute Leistung gewährleistet bleibt.
- **Edelstahl-Boiler mit einstellbarem Thermostat**
  Der **Edelstahl-Boiler** ist mit **einem einstellbaren Thermostat** und **einem Sicherheitsthermostat** ausgestattet, um eine präzisere Temperaturregelung und einen besseren Schutz während des Betriebs zu gewährleisten. Diese Konfiguration trägt zu effektiveren und gleichbleibenden Spülergebnissen bei.
- **Integrierter Klarspülerdosierer**
  Der **Klarspülerdosierer** verbessert die Qualität des Endergebnisses und sorgt für eine bessere Trocknung sowie mehr Glanz bei Gläsern, Tassen und Geschirr. Dies ist ein wichtiges Detail für Cafés, Restaurants und Betriebe, die ihren Kunden saubere, strahlende und gebrauchsfertige Gläser präsentieren möchten.
- **Mikrofilter am Ansaugstutzen der Pumpe**
  Der **Mikrofilter am Ansaugstutzen der Pumpe** trägt zum Schutz des Spülsystems bei, indem er eventuelle Verunreinigungen und Rückstände zurückhält. Dies trägt dazu bei, den effizienten Betrieb der Maschine aufrechtzuerhalten und die Leistung der Pumpe langfristig zu erhalten.
- **Rückschlagventil und Sicherheitsmikroschalter**
  Das **Rückschlagventil** und der **Sicherheitsmikroschalter**

erhöhen die Sicherheit im täglichen Betrieb. Diese Komponenten sorgen dafür, dass die Maschine sicherer und zuverlässiger arbeitet – grundlegende Eigenschaften in jeder professionellen Umgebung.

Technische Daten

- **Außenmaße: 55 x 60 x 82,5 (H) cm**
- **Korbmaße: 50 x 50 cm**
- **Spülkapazität: 1.500 Tassen/Std. oder 540 Teller/Std.**
- **Spannung: 400 V**
- **Frequenz: 50 Hz**
- **Leistung: 3,18 kW**
- **Boiler-Heizleistung: 3 kW**
- **Warmwasserbehälter-Heizelement: 1,5 kW**
- **Waschpumpe: 0,3 kW**
- **Wannenkapazität: 12 Liter**
- **Boiler-Fassungsvermögen: 5 Liter**
- **Wasserverbrauch pro Zyklus: 2,7 Liter**
- **Zyklusdauer: 120 Sekunden**
- **Gewicht: 44 kg**

Abmessungen

Abmessungen des Korbs	500x500 mm
Außenmaße	550x600x825 mm
Verpackungsmaße	650x700x970 mm

Technisches Datenblatt

Elektrische Leistung	3,1 kW
Fassungsvermögen des Beckens	12 Lt
Fassungsvermögen des Warmwasserspeichers	5 Lt
Gewicht inklusive Verpackung	50 kg
Häufigkeit	50 Hz
Heizelement des Warmwasserbereiters	3 kW
Nettogewicht	44 kg
Pumpenleistung	0.3 kW
Spannung	400 V
Wannenfestigkeit	1.5 kW
Wasserverbrauch	2.7 kg
Zykluszeit	2 "

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	Klarspülerdosierer, Reinigungsmitteldosierer und Abflusspumpe