Kabeljau: 6179

Energieeffizienter Kühltisch aus Edelstahl mit Aufkantung, 3 Türen, Energieeffizienzklasse A, -2 bis +8 °C, 179,5 × 70 × 85 (H) cm



Beschreibung

Die Kühlvitrine von Ristoattrezzature ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in Ihrem Lokal, da sie **sowohl als Arbeitsfläche als auch als Kühlgerät** dient.

Der Kühlschrank wurde entwickelt, um Gastronomen die Lagerung frischer, leicht verderblicher Lebensmittel zu ermöglichen, auch dank der Verwendung von normgerechten Behältern für die Gastronomie.

Die Kühlvitrine für Restaurants ist nämlich **mit GN-Maßenkompatibel**, und Roste, Führungen, Schubladen und Rollen sind als Zubehör erhältlich.

Design und Funktionsweise

Die Innen- und**Außenstruktur besteht aus Edelstahl**, wie es die Hygienevorschriften vorschreiben. Die abgerundeten Innenkanten am Boden und die schlichten Linien ohne schwer zugängliche Stellen **erleichtern die tägliche Reinigung**. Das äußere Erscheinungsbild zeichnet sich durch**die 3-türige Rückwand** aus, während die **Abmessungen 179,5 x 70 x 85 (H) cm** betragen.

Die Betriebstemperatur im Kühlbetrieb liegt **zwischen -2 °C und +8 °C** bei einer Umgebungstemperatur von +43 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %. **Die Betriebstemperatur** für die Lagerung von Tiefkühlkost **liegt zwischen -18 °C und -22 °C** bei einer Umgebungstemperatur von +43 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %.

Die Abtauung unserer Gastronomiekühlvitrine erfolgt **automatisch**, und ihre Stahlfüße sind höhenverstellbar. Um die Bedienung zu erleichtern, **sind die Türen mit einem automatischen Schließmechanismus ausgestattet**. Die Magnetdichtungen verhindern Energieverluste und lassen **sich leicht reinigen und austauschen**.

Technische Merkmale

Die integrierte Kühleinheit ist energieeffizient, was durch die Einstufung des Produkts in Energieeffizienzklasse A bestätigt wird. Die **Kühltheke für Bars und Restaurants** verfügt über ein **belüftetes „EBM"-Kühlsystem,** bei dem der Verdampfer in einem isolierten Gehäuse im oberen Bereich untergebracht ist.

Der Kompressor ist tropentauglich und kann auch bei Temperaturen über **+43 °C** problemlos betrieben werden. Als Kältemittel wird im Kühlschrank**R134a** verwendet, im Tiefkühlfach hingegen**R404a**. Es wird zunächst komprimiert, verflüssigt und dann in einem **korrosionsbeständigen, belüfteten Verdampfer** verdampft, wobei es Wärme aus der Luft des Kühlraums aufnimmt und so für eine Kühlung sorgt. Die Temperaturregelung übernimmt der **digitale Thermostat „Dixell".**

Die **digitale Steuereinheit der** Kühltheke ist integriert, der Hauptschalter ist mit einer roten Kontrollleuchte auf der Oberseite ausgestattet. Über diese Einheit lassen sich **alle Parameter einstellen**, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlschranks zu gewährleisten.

Wartung der 3-türigen Kühltheke 179,5 x 70 x 85 (H) cm

Um eine lange Lebensdauer Ihrer **3-türigen Kühltheke** zu gewährleisten, ist eine **sorgfältige Wartung** entscheidend. **Die regelmäßige Reinigung der Kühleinheit** sollte monatlich mit einem milden Reinigungsmittel erfolgen.

Für einen einwandfreien Betrieb des Kühlschranks empfiehlt es sich **, den Kondensator alle 4 Monate sorgfältig** mit einer **trockenen Bürste oder einem Staubsauger zu reinigen**.

Warum dieses Produkt genau das Richtige für Sie ist

Praktisch, schlicht und außergewöhnlich funktional – die **3-türige Kühltheke von Ristoattrezzature** ist dank ihrer ergonomischen Formgebung und soliden Bauweise genau das richtige Produkt für Sie.

Vor allem bietet **die Restaurant-Kühltheke** aus energetischer Sicht eine außergewöhnliche Leistung. Ihr **geringer Energieverbrauch und das natürliche Kältemittel**, das für die Kühlung verwendet wird, machen sie zu einem **100% snachhaltigen** Gerät, das intensive Arbeitsbelastungen bewältigen kann, **ohne die Stromkosten in die Höhe zu treiben**.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Abmessungen

Abmessungen der Roste	330x555 mm
Außenmaße	1795x700x850 mm
Dicke der Dämmung	60 mm
Höhe der Aufkantung	100 mm
Innenmaße	1257x570x580 mm
Verpackungsmaße	1850x755x985 mm

Technisches Datenblatt

Abtauen	Luftentfrostung
Betriebstemperatur	-2 +8 °C
Elektrische Leistung	0,4 kW
Energieeffizienzklasse	A
Gewicht inklusive Verpackung	151 kg
Häufigkeit	50 Hz
Kältemittel	R290
Kapazität	420 Lt
Kompressor	Embraco EM2X3121U
Kühltechnik	belüftet
Maximale Raumtemperatur	43 °C
Nettogewicht	123 kg
Spannung	230 V
Stromverbrauch	1.73 Kw/24h
Thermostat	Dixell/Carel

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	1 Gitter für die Tür