**Bacalao: 2050**

## Mesa refrigerada, dimensiones: 236 × 60 × 85 (altura) cm



### Descripción

Mesa refrigerada de 60 cm de profundidad, con interior y exterior de acero inoxidable, salvo la parte inferior exterior, que es de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas. Aislamiento de poliuretano sin CFC, inyectado a alta presión. Grosor del aislamiento: 4 cm. Puertas con cierre automático y junta magnética. Temperatura únicamente positiva. Panel de control electrónico frontal con sonda NTC. Refrigeración ventilada. Unidad refrigerante monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente de +43 °C y humedad relativa del 65 %), que funciona con gas R452a. Descongelación y evaporación del agua de condensación totalmente automáticas. Patas de acero inoxidable regulables en altura.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje | 2410x640x1000 mm |
| Dimensiones exteriores | 2360x600x850 mm |

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad neta | 530 Lt |
| Clase energética | D |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Peso neto | 116 kg |
| Potencia eléctrica | 0,49 kW |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 +10 °C |
| Tensión | 230 V |